



<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">10</span> </div> <p style="text-align: center;">製品記号</p>	JB13-N	JB14-N	
	標準品	標準品	
<span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">ベローズ形 伸縮管継手</span>	JIS準拠品 1.0MPa    型式：JB-13型	JIS準拠品 1.0MPa    型式：JB-14型	
	単式 鋼管用	複式 鋼管用	
POINT	ベローズ形、JIS準拠品		
標準仕様	形式	ベローズ形	
	形状	単式内圧形	複式内圧形
	伸び	10mm	20mm
	縮み	25mm	50mm
	適用流体	蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油	
	流体温度	220℃以下	
	適用圧力	1.0MPa以下	
	端接続	JIS 10K フランジ注.	
	継手部	圧延鋼材（鋼）フランジ	
	外筒	圧延鋼材（鋼管）	
内筒・ベローズ	SUS316L <sup>※1.</sup>		
価格 (円)	呼び径	単式	複式
	20	44,000	79,600
	25	47,400	82,600
	32	52,800	93,600
	40	60,100	107,000
	50	68,400	121,000
	65	76,200	146,000
	80	105,000	184,000
	100	141,000	251,000
	125	168,000	306,000
	150	233,000	433,000
	200	371,000	645,000
	250	476,000	861,000
	300	別途お見積り致します。 (受注品)	別途お見積り致します。 (受注品)
	350	別途お見積り致します。 (受注品)	別途お見積り致します。 (受注品)
面間寸法 (mm)	365	680	
梱包質量 (kg)	4.5	6.5	
面間寸法 (mm)	365	680	
梱包質量 (kg)	4.5	6.5	
面間寸法 (mm)	365	680	
梱包質量 (kg)	6	9.5	
面間寸法 (mm)	365	680	
梱包質量 (kg)	6	10	
面間寸法 (mm)	365	680	
梱包質量 (kg)	8	13	
面間寸法 (mm)	415	780	
梱包質量 (kg)	11	19	
面間寸法 (mm)	415	780	
梱包質量 (kg)	13	22	
面間寸法 (mm)	415	880	
梱包質量 (kg)	17	33	
面間寸法 (mm)	440	880	
梱包質量 (kg)	23	38	
面間寸法 (mm)	440	930	
梱包質量 (kg)	30	72	
面間寸法 (mm)	440	930	
梱包質量 (kg)	56	105	
面間寸法 (mm)	465	980	
梱包質量 (kg)	68	121	
面間寸法 (mm)	465	980	
梱包質量 (kg)	104	229	
面間寸法 (mm)	465	1030	
梱包質量 (kg)	125	268	
記事	注. フランジのガスケット座はRFですが、平面座（座板）の寸法はJIS B 2220 と異なります。 ※1. 接液部SUS316L ※2. 2.0MPa用は124頁をご参照ください。		

10 ベローズ形伸縮管継手