






<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">10</div> 製品記号	JU1-M	JU3F-N	JU4F-N	JU3W-N	JU4W-N	
	標準品	標準品	受注品	受注品	受注品	
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">ボール ジョイント</div>	1.0MPa SHASE準拠品 	1.0MPa SHASE準拠品 	2.0MPa 	1.0MPa SHASE準拠品 	2.0MPa 	
	型式: JU-1型	型式: JU-3F型	型式: JU-4F型	型式: JU-3W型	型式: JU-4W型	
POINT	ダクタイル鋳鉄製・ねじ込形	鋼製・フランジ形		鋼製・溶接形		
標準仕様	形式	ボール形				
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	JIS 20K RFフランジ☆	突き合せ溶接	
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油				
	流体温度	220℃以下				
	適用圧力	1.0MPa以下	1.0MPa以下	2.0MPa以下	1.0MPa以下	2.0MPa以下
	最大変位角	30°	20° (呼び径125以上は15°)			
	材質	FCD	SS (鋼) フランジ★	S25Cフランジ★	STPG★	
	継手部	FCD硬質ニッケルクロムメッキ				
	ボール	SUS304				
価格(円)	呼び径	ねじ込形 1.0MPa	フランジ形 1.0MPa	フランジ形 2.0MPa	溶接形 1.0MPa	溶接形 2.0MPa
		面間寸法 (mm)	面間寸法 (mm)	面間寸法 (mm)	面間寸法 (mm)	面間寸法 (mm)
		梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)
	20	91,100	150			
			4			
	25	91,100	150			
			4			
	32	110,000	160			
			6			
	40	126,000	170			
			7.5			
	50	145,000	185	178,000	220	174,000
			10.5	9.5	10	210
65			248,000	220	178,000	
			240	10	6	
			12.5	240	230	
80			317,000	240	250,000	
			270	13	8	
			17	270	260	
100			438,000	270	330,000	
			295	18	12	
			24	295	280	
125			605,000	25	427,000	
			315	25	18	
			34	315	300	
150			772,000	315	608,000	
			325	36	24	
			76	325	310	
200			1,182,000	78	755,000	
			375	78	64	
			91	375	360	
250			1,626,000	95	1,157,000	
			390	95	75	
			136	390	430	
300			受注品	141	1,567,000	
			430	181	116	
			2,099,000	430	480	
			171	181	150	
記事	★SUS製 (ガードリング (CAC製)) も製作しています。 ☆JIS 16K FF・RFフランジ、20K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。					