



<div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> 減圧弁 (空気) (気体) </div>	製品記号 RP6A-B	標準品	RP6A-G	受注品	RP8A-D	受注品	
	1.0MPa (空気) (気体)	1.0MPa (空気) (気体)		FC製 弁天 呼び径15~80: 手動ハンドル式 呼び径100~200: 調節ネジ式	1.0MPa (空気) (気体)	SCS製 弁天 	型式: RP-6A型
POINT	気体用			ステンレス鋼製			
標準仕様	形式	パイロット式					
	適用流体	空気・気体					
	流体温度	5~80℃					
	一次側適用圧力	1.0MPa以下					
	二次側調整圧力範囲	0.03~0.8MPa					
	最大減圧比	10:1					
	弁前後の最小差圧	0.07MPa					
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆					
	材質	本体	FC		SCS		
		弁体・弁座	弁体 (C3604 NBR焼付) ^{※1} 弁座 (SUS)	弁体 (SUS NBR焼付) ^{※1} 弁座 (SUS)	弁体 (SUS NBR焼付) 弁座 (SUS)		
	ピストン・シリンダー	C3604・CAC		SUS			
	ハンドル・キャップ色	黒		緑			
価格(円)	呼び径	ピストンシリンダー-CAC	寸法L×H (mm)	ピストンシリンダー-SUS	本体SCS	寸法L×H (mm)	
			梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)	
	15	107,000	140×217 7	151,000			
	20	115,000	140×217 7.5	157,000	674,000	140×230 8	
	25	126,000	150×227 9	162,000	735,000	150×235 9	
	32	150,000	180×255 12	204,000	792,000	180×272 13.5	
	40	161,000	180×255 12	205,000	795,000	180×272 13.5	
	50	161,000	200×273 16	248,000	910,000	200×287 17	
	65	250,000	230×296 21.5	345,000	1,211,000	230×312 23.5	
	80	272,000	260×331 27.5	414,000	1,388,000	260×339 30	
	100	459,000	320×424 48	617,000			
	125	683,000	380×507 80	880,000			
150	964,000	420×574 120	1,234,000				
200	1,614,000	540×680 190	2,272,000				
記事	☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 ●呼び径15~80は、面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケット セットも販売しています。(旧RP-1HA型と同じ面間寸法になります。) ※1.呼び径100~200は、SUS又はSCS製(メタルタッチ)となります。 ※2.呼び径100以上は旧RP-1HA型と面間寸法は同じです。			☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 注.呼び径15はRD-20,20F型(40頁)、 呼び径100~150はRP-11A型(15頁)をご使用ください。			
	