



<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div> 製品記号	RP6A-B	RP6A-G	RP8A-D		
	標準品	受注品	受注品		
<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">減圧弁</div> 空気 気体	1.0MPa 空気 気体	FC製 弁天 呼び径15~80: 手動ハンドル式 呼び径100~200: 調節ネジ式	1.0MPa 空気 気体 SCS製 弁天		
		型式: RP-6A型		型式: RP-8A型	
POINT	気体用		ステンレス鋼製		
標準仕様	形式	パイロット式			
	適用流体	空気・気体			
	流体温度	5~80℃			
	一次側適用圧力	1.0MPa以下			
	二次側調整圧力範囲	0.03~0.8MPa			
	最大減圧比	10:1			
	弁前後の最小差圧	0.07MPa			
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆			
	材質	FC	SCS		
	本体	弁体 (C3604 NBR焼付) <sup>※1</sup> 弁座 (SUS)	弁体 (SUS NBR焼付) <sup>※1</sup> 弁座 (SUS)		
ピストン・シリンダー	C3604・CAC	SUS			
ハンドル・キャップ色	黒	緑			
価格(円)	呼び径	ピストンシリンダー-CAC	ピストンシリンダー-SUS	本体SCS	
		寸法L×H (mm)		寸法L×H (mm)	
		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)	
	15	107,000	140×217 7	151,000	
	20	115,000	140×217 7.5	157,000	674,000 140×230 8
	25	126,000	150×227 9	162,000	735,000 150×235 9
	32	150,000	180×255 12	204,000	792,000 180×272 13.5
	40	161,000	180×255 12	205,000	795,000 180×272 13.5
	50	161,000	200×273 16	248,000	910,000 200×287 17
	65	250,000	230×296 21.5	345,000	1,211,000 230×312 23.5
	80	272,000	260×331 27.5	414,000	1,388,000 260×339 30
	100	459,000	320×424 48	617,000	
125	683,000	380×507 80	880,000		
150	964,000	420×574 120	1,234,000		
200	受注品 1,614,000	540×680 190	2,272,000		
記事	☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 ●呼び径15~80は、面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケット セットも販売しています。(旧RP-1HA型と同じ面間寸法になります。) ※1.呼び径100~200は、SUS又はSCS製(メタルタッチ)となります。 ※2.呼び径100以上は旧RP-1HA型と面間寸法は同じです。		☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 注.呼び径15はRD-20,20F型(40頁)、 呼び径100~150はRP-11A型(15頁)をご使用ください。		
	