

15

製品記号

**CP53FS-BD CP85FS-BD CP125FS-BD CP85FT-BD CP125FT-BD****シリンドー弁**受注品  
1.0MPa

FC製

- 水
- 温水
- 油
- 気体

受注品  
1.0MPa

FC製

- 水
- 温水
- 油
- 気体

型式: CP53-FS型

型式: CP85-FS型

型式: CP125-FS型

型式: CP85-FT型

型式: CP125-FT型

**POINT****1.0MPa 二方弁、三方弁**

標準仕様	形 式	单座二方口				三方口			
	作 動	加圧時弁閉(正弁)・加圧時弁開(逆弁)				合流形・分流形			
	適 用 流 体	水・温水・油 注1.・気体・(蒸気☆ <sup>1</sup> )							
	流 体 温 度	100°C以下☆ <sup>1</sup>							
	定 格 壓 力	1.0MPa							
	適 用 差 壓 限 界	カタログ参照							
	端 接 続	JIS 10K FFフランジ							
	操 作 流 体	空気							
	操 作 空 気 壓 力	0.3~0.7MPa (圧力条件をお知らせください)				0.5~0.7MPa (圧力条件をお知らせください)			
	操 作 孔	JIS Rc <sup>1/4</sup> ねじ☆ <sup>2</sup>							
価格(円)	材 本 体 質 要 部	CAC★ <sup>1</sup> ★ <sup>2</sup>				CAC★ <sup>1</sup>			
	呼び径	二方口 15~25A	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	二方口 32~50A	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	二方口 65~100A	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	三方口 15~50A	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
	15	115,000	112×369 5.8					295,000	160×545 15
	20	117,000	125×376 6.3					308,000	160×545 16
	25	119,000	140×386 7.8					328,000	160×545 18.5
	32		218,000 160×447 12.5					348,000	185×597 24
	40		218,000 180×470 14.5					348,000	185×597 27
	50		224,000 200×490 18.5					358,000	220×626 33
	65			298,000 270×636 49				470,000	270×786 65
	80			323,000 290×676 57				513,000	290×837 71
	100			364,000 350×715 71				573,000	350×886 90

★<sup>1</sup>蒸気用(180°C以下)はメタルタッチにて製作しています。★<sup>2</sup>JIS Rc<sup>3/8</sup>ねじも製作しています。★<sup>1</sup>SUS製はお問い合わせください。★<sup>2</sup>PTFEディスク入はお問い合わせください。

●呼び径125~200はお問い合わせください。

注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。

注2.寸法は加圧時弁閉(正弁)の場合です。

## 記 事

