

3

製品記号

SL38E-D□

SL38EN-D□



## 逃し弁

□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)			
受注品	受注品	受注品	受注品
レリーフ弁 1.0MPa	1.6MPa	ふく太郎	レリーフ弁 1.0MPa
水		水	
油		油	
液体		液体	
要部SUS	型式: SL-38E型	要部SUS	水道法性能基準適合品 型式: SL-38EN型

## POINT

## ポンプレリーフ用

標準仕様	形式	ダッシュポット構造			
	キャップ形式	レバー無			
	適用流体	水・油・液体 <sup>★1</sup> 注.			
	流体温度	5~80°C <sup>★2</sup>			
	設定圧力範囲	0.035~1.0MPa	1.0~1.6MPa	0.035~1.0MPa	1.0~1.6MPa
	(設定圧力・流体名をお知らせください)				
端接続					
材質	本体*	JIS Rcねじ			
	弁体	SCS			
	弁座	SUS			
	バネケース*	SUS			
ネームプレート色					

呼び径	1.0MPa	寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub> (mm) 梱包質量 (kg)	1.6MPa	1.0MPa 水道法性能 基準適合品	寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub> (mm) 梱包質量 (kg)	1.6MPa 水道法性能 基準適合品
価格(円)	15	48,400 30×36 0.6	54,500	50,900	30×36 0.6	56,700
	20	51,900 35×40 0.7	58,300	54,300	35×40 0.7	60,700
	25	58,500 40×46 0.9	65,000	61,000	40×46 0.9	67,400
	32	70,400 50×54 1.5		72,900	50×54 1.5	
	40	84,500 55×60 2		86,900	55×60 2	
	50	115,000 65×73 3.6		117,000	65×73 3.6	

★1:流体が燃料油(ガソリン、灯油など)、及び溶剤系の場合はお問い合わせください。

★2:流体温度5~150°Cも製作しています。(油類は150°C以下、温水は90°C以下となります。)

注:給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のSL-38EN型をご使用ください。

※入口側は本体、出口側はバネケースとなります。

## ■圧力区分 (MPa)

記号	圧力区分
1	0.035~0.2
2	0.2を超える0.5
3	0.5を超える1.0
4	1.0を超える1.6

## 記事

