

12製品記号

電磁弁

WS38-F	WS38N-F	WS40N-F
標準品	受注品	標準品
0.75MPa 水 バルブコントローラ 注1.  型式：WS-38型	CAC製 水道法性能基準適合品 型式：WS-38N型	1.0MPa 水 通電開 CAC製  水道法性能基準適合品 型式：WS-40N型

POINT		バルブコントローラ（タイマー）付、電池式		手動機構付																					
標準仕様	動作	バルブコントローラからの信号により弁開又は弁閉		通電開																					
	適用流体	水・水道水																							
	流体温度	5～60℃（管端コア使用の場合5～40℃）																							
	適用圧力	0.05～0.75MPa		0.03～1.0MPa																					
	定格電圧	DC6V（バルブコントローラ電源より供給）注1.		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用																					
	弁前後の最小差圧	—		0.03MPa																					
	保護構造	防噴流形・屋内外用（IP-55相当）		防塵・防沫（IP54相当）・屋内用 （屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。注3.）																					
	端接続	JIS Rcねじ★																							
材質	本体	CAC		CAC																					
	ダイヤフラムウケ	C3604		SUS																					
	ダイヤフラム	NBR		NBR																					
呼び径		コントローラ付	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	水道法性能基準適合品	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)																			
価格 (円)	15	149,000	110×185 2.3	157,000	83,900	110×112 1.5																			
	20	149,000	110×185 2.3	158,000	84,900	110×112 1.5																			
	25	153,000	120×195 2.5	160,000	97,900	120×122 1.7																			
	32	188,000	135×204 3.3	204,000																					
	40	207,000	145×215 3.8	221,000																					
	50	230,000	170×229 5.1	244,000																					
記事		★管端コア内蔵品も製作しています。 ●バルブコントローラ無も製作しています。（ただし、動作にはパルス電圧切換のコントローラ又は制御盤が必要です。詳細についてはお問い合わせください。） ●レインセンサー付属（簡易検知型）も製作しています。（降雨時に雨を感じて散水を止めます。） 注1.バルブコントローラの電池は9Vアルカリ乾電池（「6LF22」又は「6LR61J」）をご使用ください。（別売品） 注2.9Vアルカリ乾電池は、1年以内に必ず交換してください。				★管端コア内蔵品も製作しています。 注3. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形（IP03相当）、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形（IP54相当）となります。 ※定水位弁パイロット用電磁弁は88頁もご参照下さい。																			
		■価格加算				■価格加算																			
		<table><tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr><tr><td rowspan="6">1-F</td><td rowspan="6">管端コア</td><td>呼び径15 900</td></tr><tr><td>〃 20 1,200</td></tr><tr><td>〃 25 1,300</td></tr><tr><td>〃 32 1,500</td></tr><tr><td>〃 40 1,700</td></tr><tr><td>〃 50 2,200</td></tr><tr><td>5-4</td><td>レインセンサー</td><td>24,200</td></tr></table>				記号	仕様	加算額	1-F	管端コア	呼び径15 900	〃 20 1,200	〃 25 1,300	〃 32 1,500	〃 40 1,700	〃 50 2,200	5-4	レインセンサー	24,200	<table><tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr><tr><td>3-1</td><td>屋外用TB-03型端子箱付</td><td>8,200</td></tr></table> ＊ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。 ＊端子箱については168頁をご参照ください。		記号	仕様	加算額	3-1
記号	仕様	加算額																							
1-F	管端コア	呼び径15 900																							
		〃 20 1,200																							
		〃 25 1,300																							
		〃 32 1,500																							
		〃 40 1,700																							
		〃 50 2,200																							
5-4	レインセンサー	24,200																							
記号	仕様	加算額																							
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200																							
																									