

5

製品記号

DS11N-J 1  
DS11N-J 2

DS11LN-J

WS22N-F

WS22CN-F



## 定水位弁 (パイロット用電磁弁)

□内には定格電圧の記号が入ります。

標準品

受注品

受注品

受注品

0.75MPa



通電開  
CAC製  
定水位弁用  
(呼び径50以下)<sup>注4.</sup>  
水道法性能基準適合品

型式：DS-11N型

型式：DS-11LN型

1.0MPa



水道法性能基準適合品  
型式：WS-22N型

1.0MPa



水道法性能基準適合品  
型式：WS-22CN型

## POINT

水道法性能基準適合品、定水位弁50A以下用<sup>注4.</sup>

水道法性能基準適合品

標準仕様	作動	通電開		通電開	通電閉	
	適用流体	水道水・工業用水		水道水・工業用水		
	液体温度	5~60°C		5~60°C		
	適用圧力	0~0.75MPa		0~1.0MPa		
	定格電圧	<b>1 : AC100V 50/60Hz</b> <b>2 : AC200V 50/60Hz</b>	AC100V又は200V 50/60Hz	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵、防滴形 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。注1.)		防塵、防沫形 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください注2.)		
	オリフィス径	4mm		呼び径20:23mm 呼び径25:28mm 呼び径20:23mm 呼び径25:28mm		
	端接続	JIS Rcねじ	JIS Rcねじ★	JIS Rcねじ		
	材本体質要部	CAC		CAC		
呼び径		定水位弁 50A 以下用 <b>通電開</b>	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	定水位弁用 通電開	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	
価格(円)	15	<b>35,100</b>	56×91 0.7	35,600 80×91 0.9	定水位弁用 通電閉	
	20	<b>35,100</b>	63×95 0.8	35,600 80×95 1	80×112 1.2	
	25				100,000 90×122 1.7	
					69,200 90×122 1.7	
					104,000 90×197 2.2	

★管端コア内蔵品 (流体温度5~40°C) も製作しています。

## ■価格加算

記号	仕様	加算額
1-F	管端コア 呼び径15 "	800
	20 "	1,000

注1. 端子箱付は専用電圧となり、防雨形 (IP03相当) となります。

## ■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	
2-A	AC24V 60Hz	11,600
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	21,400
2-D	DC100V	

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

注2. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。

注3. 特殊電圧などの場合、コイル形状、仕様が異なります。

注4. WVL型定水位弁の呼び径250以上は、WS型電磁弁呼び径25を使用してください。

注5. 他社定水位弁及び寒冷地用定水位弁に使用する場合は、WS型電磁弁とし、特に寒冷地での使用にあたっては凍結破損を防ぐために十分に保温してください。ただしコイル部分は保温しないでください。




## 記事

## ■価格加算

記号	仕様	加算額
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400

※ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。

※端子箱については168頁をご参照ください。



5

定水位弁  
(パイロット用電磁弁)

水