

新製品の価格ご案内

謹啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は印製品のご採用、お取扱につき格別のご支援を賜り誠に有難く厚く御礼申し上げます。

さてこの度、カートリッジ式戸別給水用減圧弁の新製品を発売させていただくことになりましたので、価格のご案内を申し上げます。

今後とも新製品の開発はもとより、品質の向上、サービスの徹底に全力を傾注する所存でございます。
なにとぞ宜しくご高配賜りますようお願い申し上げます。 敬具

カートリッジ式戸別給水用減圧弁

メンテナンス作業の短縮化・省力化に

●発売日:2025年8月5日

型式	RD-57N型L	RD-57N型M	RD-57N型H
製品記号	RD57N-FLL1	RD57N-FML1	RD57N-FHLO
○内には設定圧力の記号(数字)が入ります。(下記参照)			
呼び径	20		
適用流体	水道水・温水		
流体温度	5~90°C		
一次側適用圧力	1.0MPa以下		
二次側調整圧力範囲	0.05~0.10MPa	0.10~0.20MPa	0.20~0.35MPa
標準設定圧力	0.08MPa	0.15MPa	下記参照
ネームシール色	緑	青	赤
弁前後の最終差圧	0.02MPa※1		
定格流量	50L/min(差圧 0.1MPa 以上)※1		
端接続	JIS G1ねじ		
材質	本体(CAC406)、ダイヤフラム・ディスク(FKM)		
耐圧性能	製品一次側: 1.75MPa 製品二次側: 0.42MPa(テストロッド使用時 1.75MPa)※2		
付属品	保温ケース、テストロッド※2、圧力計継手(二次側用本体取付済)		
ストレーナ	60 メッシュ相当		

設定圧力記号(MPa) ⑥: 0.20 ③: 0.25 ⑤: 0.30 ⑦: 0.35

※1逆止弁継手を組み合わせる場合、弁前後の最小差圧は0.025MPa、定格流量は40L/min(RD-57N型M,H)又は30L/min(RD-57N型L)になります。
※2テストロッドでの水圧試験は1.75MPa以下で行ってください。



RD-57N型

価格(円)	呼び径	標準品	梱包質量(kg)
	20	32,400	1.2
記事欄			注.配管用のユニオン継手は別途注文となります。 (オス・メスユニオン(逆止弁有・無)、 止水栓付継手をご用意しています。) 注.オプション品の圧力計は、A型又 はD型を選択することができます。

●記載の仕様、価格などは予告なく変更させていただくことがあります。

●記載価格には消費税は含まれておりません。

●お引合い、ご発注時の詳細事項、及びご不明な点については弊社営業担当までお問い合わせください。



注意

●用途にあつた商品をお選びください。不適切な用途で使われますと事故の原因になることがあります。

●ご使用の前に取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。取扱いを誤りますと故障や事故の原因になります。

この価格表の記載内容は2025年8月現在のものです。



流れ・ビューティフル

株式
会社

本社 〒231-0013

神奈川県横浜市中区住吉町3-30

<https://www.venn.co.jp>

東日本営業部	☆ 盛岡 営業 所 TEL 019-697-7651	☆ 広島 営業 所 TEL 082-230-4511
☆ 東京 営業 所 TEL 045-227-5247	☆ 札幌 営業 所 TEL 011-875-8007	☆ 福岡 営業 所 TEL 092-291-2929
☆ 西関東 営業 所 TEL 042-772-8531	西日本営業部	
☆ 東関東 営業 所 TEL 043-242-0171	☆ 大阪 営業 所 TEL 06-6325-1501	
☆ 北関東 営業 所 TEL 048-663-8141	岡山 出張 所 TEL 06-6325-1501	
☆ 関越 営業 所 TEL 027-252-4248	☆ 名古屋 営業 所 TEL 052-411-5840	
新潟 出張 所 TEL 025-282-3833	静岡 出張 所 TEL 054-297-5488	
☆ 仙台 営業 所 TEL 022-287-6211	☆ 金沢 営業 所 TEL 076-261-6989	

ISO9001

岩手工場・相模原工場

25.08-KO