

新製品の価格ご案内

謹啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は印製品のご採用、お取扱につき格別のご支援を賜り誠に有難く厚く御礼申し上げます。

さてこの度、給水・給湯用減圧弁の新製品を発売させていただくことになりましたので、価格のご案内を申し上げます。

今後とも新製品の開発はもとより、品質の向上、サービスの徹底に全力を傾注する所存でございます。

なにとぞ宜しくご高配賜りますようお願い申し上げます。 敬具

給水・給湯用減圧弁

耐久性向上、カートリッジ化でメンテナンス省力化

- 接液部ゴム類はフッ素ゴム(FKM)採用で耐久性向上
- 要部カートリッジ化でメンテナンス作業の短縮化・省力化が可能
- 従来品で好評な低騒音性を継承(当社平静シリーズ同等)

●発売日:2025年10月20日



RD-56N型

	型式	RD-56N型L	RD-56型H
標準仕様	製品記号	RD56N-FL RD56N-FH	
	呼び径	15~50	
	適用流体	水・温水	
	流体温度	5~90°C(管端コア使用の場合は5~40°C)	
	一次側適用圧力	1.0MPa以下	
	二次側調整圧力範囲	L:0.1~0.3MPa H:0.2~0.7MPa	
	端接続	JIS Rcねじ	
価格(円)	材質	本体(CAC406)、要部(CAC406)、バネケース(ADC) ダイヤフラム・ディスク(FKM)	
	呼び径	標準品	製品質量(kg)
	15	155,000	
	20	157,000	
	25	166,000	
	32	231,000	
	40	233,000	6
	50	297,000	9
記事欄		注1.二次側のみ圧力計付属も製作しています。 (圧力計の最大目盛は二次側調整圧力範囲L(0.6MPa)、H(1.6MPa)です。) 注2.管端コア内蔵品も製作しています。	

●記載の仕様、価格などは予告なく変更させていただくことがあります。

●記載価格には消費税は含まれておりません。

●お引合い、ご発注時の詳細事項、及びご不明な点については弊社営業担当までお問い合わせください。




注意

●用途にあつた商品をお選びください。不適切な用途で使われますと事故の原因になることがあります。

●ご使用の前に取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。取扱いを誤りますと故障や事故の原因になります。

この価格表の記載内容は2025年10月現在のものです。



流れ・ビューティフル

株式
会社

本社 〒231-0013

神奈川県横浜市中区住吉町3-30

<https://www.venn.co.jp>

東日本営業部 ━━━━━━ 盛岡営業所 TEL 019-697-7651 広島営業所 TEL 082-230-4511
 ☆ 東京営業所 TEL 045-227-5247 ☆ 札幌営業所 TEL 011-875-8007 ☆ 福岡営業所 TEL 092-291-2929
 ☆ 西関東営業所 TEL 042-772-8531 西日本営業部 ━━━━━━
 ☆ 東関東営業所 TEL 043-242-0171 ☆ 大阪営業所 TEL 06-6325-1501
 ☆ 北関東営業所 TEL 048-663-8141 岡山出張所 TEL 06-6325-1501
 ☆ 関越営業所 TEL 027-252-4248 ☆ 名古屋営業所 TEL 052-411-5840
 新潟出張所 TEL 025-282-3833 静岡出張所 TEL 054-297-5488
 ☆ 仙台営業所 TEL 022-287-6211 ☆ 金沢営業所 TEL 076-261-6989
 ISO9001
 岩手工場・相模原工場
 25,10-KO