



<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> 製品記号	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	AF12-G				
	AF23-ML	AF23-MM	AF23-MH	AF23F-ML	AF23F-MM	AF23F-MH					
スチームトラップ	受注品			受注品			標準品				
	0.3MPa 0.8MPa 2.1MPa 蒸気			FCD製 0.3MPa 0.8MPa 2.1MPa 蒸気			0.4MPa FC製 蒸気				
	 型式：AF-23型			 型式：AF-23F型			 型式：AF-12型				
POINT	ボールフリーフロート、MAX.2.1MPa						小型・ねじ込形 入口・出口配管接続の選択可能				
標準仕様	形式	メカニカル式（フロート式）					メカニカル式（フロート式）				
	適用流体	蒸気・ドレン					蒸気				
	流体温度	220℃以下					150℃以下				
	適用圧力	0.01~0.3MPa	0.01~0.8MPa	0.01~2.1MPa	0.01~0.3MPa	0.01~0.8MPa	0.01~2.1MPa	0.4MPa以下			
	端接続	JIS Rcねじ★ ¹			JIS 10K・16K・20K（共用） FFフランジ★ ² ☆ ¹		JIS 10K・16K・20K（共用） RFフランジ★ ² ☆ ²	JIS Rcねじ			
材質	本体	FCD					FC				
	弁体・弁座	SUS					SUS				
	フロート	SUS					SUS				
呼び径	ねじ込形			フランジ形			小型・ねじ込形				
価格(円)	15	別途お見積り致します。			別途お見積り致します。			寸法L×H (mm) 110×129 梱包質量 (kg) 6	72,200	寸法L×H (mm) 110×129 梱包質量 (kg) 6	梱包数 (質量) 5 (32)
	20							寸法L×H (mm) 120×129 梱包質量 (kg) 6	72,200	寸法L×H (mm) 110×129 梱包質量 (kg) 6	梱包数 (質量) 5 (32)
	25							寸法L×H (mm) 120×131 梱包質量 (kg) 8	74,700	寸法L×H (mm) 120×145 梱包質量 (kg) 8	梱包数 (質量) 5 (42)
								寸法L×H (mm) 120×131 梱包質量 (kg) 2.8	寸法L×H (mm) 175×129 梱包質量 (kg) 6.4		
記事	★ ¹ NPTねじも製作しています。			★ ² ASME・JPIクラス150・300フランジも製作しています。			 つり下げ金具 (付属品)				
				☆ ¹ JIS 10K・16K・20K（共用）RFフランジも製作しています。							
				☆ ² JIS 10K・16K・20K（共用）FFフランジも製作しています。							