

**13** 製品記号

水  
液体

キャパシタリターン式  
**遮断弁**

水道法性能基準適合品

**NEW**

**MR7CRN-J**

受注品

CAC製



型式：MR-7CRN型

**POINT** **偏心構造、キャパシタリターン式  
漏水遮断等の遮断用途向け**


標準仕様	形式	自動復帰式
	作動	停電時弁閉（キャパシタ）、通電時弁開
	適用流体	水・非腐食性の液体
	流体温度	5～60℃
	適用圧力	0.1～1.0MPa
	適用周囲温度	-10～50℃
	定格電圧	AC100V/200V、50/60Hz共用
	保護構造	防塵、防噴流形（IP-55相当）注1.
	端接続	JIS Rcねじ
	材質	CAC
主要部	SCS	
弁開閉時間/90°	呼び径20・25：6秒（50/60Hz）、呼び径32～50：4秒（50/60Hz）注3.	
その他	手動機構付	

呼び径	本体CAC		寸法L×H (mm)
価格 (円)	20	別途お見積り致します。	梱包質量 (kg)
	25		80×186
	32		2.4
	40		80×186
	50		2.4
			92×198
			2.8
			92×198
			2.8
			112×215
			3.4

注1.屋外設置の場合、縦配管取付および直射日光を避けてください。  
 注2.初回作動時は、約2分程度充電（通電）してから作動を行ってください。初回作動時、又は長期間運転休止後の再運転時はキャパシタ充電電圧が低下しているため、作動開始までの時間、作動時間が下表の通りとなります。

呼び径	20～25	32～50
作動開始までの時間	30秒	60秒
作動時間	30秒	10秒

注3.弁閉時間はキャパシタがフル充電されているときの時間となります。



記 事

水  
液体  
**遮断弁**  
**13**