

2 製品記号

RD56N-FL NEW
RD56N-FH

□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。

標準品

1.0MPa

CAC製



水道法性能基準適合品 型式：RD-56N型L/H

POINT

カートリッジ式

形 式	直動式
適 用 流 体	水・温水
流 体 温 度	5～90℃（管端コア使用の場合は5～40℃）
一次側適用圧力	1.0MPa以下
二次側調整圧力範囲	L ：0.1～0.3MPa H ：0.2～0.7MPa
端 接 続	JIS Rcねじ★
材 本 体	本体（CAC）、パネケース（ADC）
弁体・弁座	弁体（SUS）、ディスク（FKM）、弁座（CAC）
質 ダイヤフラム	FKM

呼び径

カートリッジ式


寸法L×H
(mm)
梱包質量
(kg)

価 格	15	179,000	120×202 3.5
	20	182,000	120×202 3.5
	25	192,000	130×203 3.5
	32	267,000	150×263 6
	40	270,000	150×263 6
	50	344,000	185×287 9

- ★管端コア内蔵品も製作しています。
●二次側のみ圧力計付属も製作しています。圧力計の最大目盛は、二次側調整圧力範囲L(0.6MPa)、H(1.6MPa)、適用温度は40℃以下です。
●交換用カートリッジBX-56N型はお問い合わせください。

■価格加算

製品記号	記号	仕様	加算額
RD56N-F□	1-F	管端コア	呼び径15 900
			" 20 1,200
			" 25 1,300
			" 32 1,500
			" 40 1,700
			" 50 2,200
	3-1	圧力計付属	7,700



2 製品記号

RD57N-FL L ① NEW
RD57N-FML ①
RD57N-FHL ①

○内には設定圧力の記号が入ります。

標準品

1.0MPa

CAC製

ストレーナ内蔵※1



水道法性能基準適合品 型式：RD-57N型L/M/H

POINT

戸別給水用 カートリッジ式

適 用 流 体	水道水・温水
流 体 温 度	5～90℃（管端コア使用の場合は5～40℃）
一次側適用圧力	1.0MPa以下
設 定 圧 力 (二次側調整圧力範囲)	記事欄参照
ネームシール色	L:緑、M:青、H:赤
弁前後の最小差圧	0.02MPa注1.
定 格 流 量	50L/min（差圧0.1MPa以上）注1.
端 接 続	JIS G1ねじ★
材 質	本体（CAC）、ダイヤフラム・ディスク（FKM）
付 属 品	圧力計用継手（二次側）付、保温ケース、テストロッド注2.

呼び径

カートリッジ式

価 格 (円)	20	37,500	梱包数	10
			質量 (kg)	12

- ★配管用のユニオン継手は別途注文となります。
(オス・メスユニオン（逆止弁有・無）、止水栓付継手をご用意しています。)
●圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。
(圧力計の最大目盛は0.5MPa、適用温度は40℃以下です。)
●交換用カートリッジBX-57N型はお問い合わせください。
注1.逆止弁継手を組み合わせる場合、弁前後の最小差圧は0.025MPa、定格流量は40L/min（RD-57N型M,H）又は30L/min（RD-57N型L）になります。
注2.テストロッドでの水圧試験は、1.75MPa以下で行ってください。
※1.ストレーナの網目は60メッシュ相当です。


■設定圧力

製品記号	調整圧力範囲	記号	設定圧力
RD57N-FL L ①	0.05～0.10MPa	1	0.08MPa
RD57N-FML ①	0.10～0.20MPa	1	0.15MPa
RD57N-FHL ①	0.20～0.35MPa	6	0.20MPa
		3	0.25MPa
		5	0.30MPa
		7	0.35MPa

*○内には設定圧力の記号が入ります。

■入口側・出口側接続継手

接続形式	製品記号	呼び径	価格
オスユニオン継手	UD1PN-F	20	2,600
メスユニオン継手(管端コア無)	UD1DN-F		3,500
メスユニオン継手(管端コア付)	UD1BN-F		4,100
逆止弁内蔵オスユニオン継手	UC1PN-F	20	7,400
逆止弁内蔵メスユニオン(管端コア無)	UC1DN-F		9,700
逆止弁内蔵メスユニオン(管端コア付)	UC1BN-F		10,300
止水栓(管端コア無)	BN30N-F	20	9,200
止水栓(管端コア付)	BN30N-FP	20	9,800



質量1.1kg