

4製品記号		WVM02-B ^L WVM02-B ^M		WVM02-L ^L WVM02-L ^M		WVM02CN-B ^L WVM02CN-B ^M	
□内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。							
一次圧力調整弁		受注品		受注品		受注品	
		1.0MPa 0.7MPa		FC製 ウォーターリングバルブ		1.0MPa 0.7MPa	
							
		型式：WVM-02型		水道法性能基準適合品 型式：WVM-02CN型			
POINT		大容量 一次圧力調整弁					
標準仕様	形 式	パイロット式					
	適 用 流 体	水・温水 注.					
	流 体 温 度	5～60℃					
	一次側適用圧力	1.0MPa以下☆ ¹			1.0MPa以下		
	設定圧力調整範囲	呼び径200以下 ^L ：0.05～0.35、 ^M ：0.3～1.0MPa※ ¹ . 呼び径250以上 ^L ：0.05～0.35、 ^M ：0.3～0.7MPa					
	アキュムレーション	設定圧力×10%以内（最小値0.03MPa）					
	端 接 続	JIS 10K RFフランジ☆ ²					
材質	本 体	FC(内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)		FCD(内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)		FC(内外面ナイロン11コーティング)	
	要 部	CAC、SUS					
	ダイヤフラムディスク	NBR					
価 格 (円)	呼び径	本体 FC		本体 FCD		FCナイロンコーティング	
		寸法L×H (mm)		寸法L×H (mm)		寸法L×H (mm)	
		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)	
	40			630,000			
	50	677,000	270×430 32	772,000	260×425 30		
	65	757,000	340×446 45	858,000	332×446 45		
	80	823,000	350×456 55	921,000	342×456 55	1,493,000	350×456 55
	100	951,000	400×502 80	1,062,000	388×502 80	1,589,000	400×502 80
	125	1,159,000	440×543 95	1,297,000	432×543 95	1,898,000	440×543 95
	150	1,415,000	500×601 135	1,581,000	492×601 135	2,180,000	500×601 135
	200	2,213,000	600×722 240	2,469,000	592×722 240	3,202,000	600×722 240
	250	別途お見積り 致します。					
	300						
	400						
記 事	●水道法性能基準適合品（本体材質FC製・呼び径80～200）のWVM-02PN型（本体内外面エポキシ樹脂粉末塗装）、WVM-02N型（本体内面水道用液状エポキシ樹脂塗装）も製作しています。 注.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のWVM-02N型、WVM-02PN型、WVM-02CN型をご使用ください。						
	☆ ¹ 呼び径200以下は一次側適用圧力1.6MPa以下（JIS 16K RFフランジ、設定圧力調整範囲0.5～1.6MPa）も製作しています。（本体FC製の場合は水道法性能基準には適合しません。）						
	☆ ² 水道用仕切弁フランジ（一次側適用圧力0.75MPa以下・呼び径80以上）も製作しています。						
	※1. 呼び径40・50の設定圧力調整範囲は0.5～1.0MPaとなり、製品記号は、WVM02-B（本体FC製）、WVM02-L（本体FCD製）となります。						
	■価格加算						
	記号	仕様	加算額				
	3-1	圧力計1個付（一次側）	30,700				
	※3. 圧力計の最大目盛は、設定圧力調整範囲L（0.6MPa）、M（1.6MPa）です。						
	※4. 消火設備用型式認定品は76頁をご参照ください。						
							