




<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> 4 </div> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> 一次圧力調整弁 </div>	WVM02T-B	WVM02T-L	WVME02-B L WVME02-B H						
	受注品	受注品	受注品						
1.6MPa	FC製	FCD製 ウォータリングバルブ (消防型式認定品)	1.0MPa						
									
		認定番号 VA-048号 型式：WVM-02T型	FC製 ウォータリングバルブ 						
			型式：WVME-02型						
POINT	日本消防設備安全センター「型式認定品」		電磁操作 一次圧力調整弁						
標準仕様	形式	パイロット式							
	適用流体	消火用水							
	流体温度	5~60°C							
	一次側適用圧力	1.6MPa以下☆							
	設定圧力調整範囲	0.3~1.6MPa							
	アキュムレーション	設定圧力×10%以内 (最小値0.03MPa)							
	定格電圧	—							
	保護構造	—							
	端接続	JIS 16K RFフランジ☆							
	材質	本体 FC	FCD	FC					
	要部 CAC、SUS		CAC、SUS						
	ダイアフラム・ディスク NBR		NBR						
	塗装 外面：マンセル7.5R 4/15 (赤) 内面：水道用液状エポキシ樹脂塗装		外面：メタリックブルー 内面：水道用液状エポキシ樹脂塗装						
価格 (円)	呼び径	本体 FC	本体 FCD	本体 FC					
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)					
	40	745,000	693,000	260×425 31					
	50	825,000	834,000	270×430 33					
	65	874,000	921,000	340×475 46					
	80	1,026,000	985,000	354×485 56					
	100	1,225,000	1,149,000	404×531 80					
	125	1,462,000	1,382,000	444×572 95					
	150	—	1,665,000	504×630 135					
	200	—	—	600×734 240					
記事	☆一次側適用圧力1.0MPa以下 (JIS 10K RFフランジ、設定圧力調整範囲0.3~1.0MPa) も製作しています。		☆水道用仕切弁フランジ (一次側適用圧力0.75MPa以下) も製作しています。						
	■価格加算 <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>圧力計 1個付 (一次側)</td> <td>30,700</td> </tr> </table> ※圧力計の最大目盛は2.5MPaです。		記号	仕様	加算額	3-1	圧力計 1個付 (一次側)	30,700	●圧力計1個 (一次側) 付、屋外用端子箱 (TB-03型) 付、特殊電圧 (AC・DC) はお問い合わせください。 ※圧力計の最大目盛は、設定圧力調整範囲L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。
記号	仕様	加算額							
3-1	圧力計 1個付 (一次側)	30,700							
									

4 一次圧力調整弁

