


2 消火設備用減圧弁

2製品記号		WVR02T-B L WVR02T-B H		WVR02T-L L WVR02T-L H		WVR05T-L		
消火設備用 減圧弁		□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。						
		受注品		受注品		受注品		
		1.6MPa FC製		FCD製 消防型式認定品		2.0MPa FCD製 消防型式認定品		
								
		認定番号 VA-047号 型式：WVR-02T型				認定番号 VA-102号 型式：WVR-05T型		
POINT		日本消防設備安全センター「型式認定品」						
標準仕様	形式	パイロット式						
	適用流体	消火用水						
	流体温度	5～60℃						
	一次側適用圧力	1.6MPa以下☆ ¹			2.0MPa以下☆ ²			
	二次側調整圧力範囲	L：0.05～0.3、H：0.3～1.0MPa			0.3～1.2MPa			
	最大減圧比	10：1			—			
	弁前後の最小差圧	0.05MPa			0.1MPa			
	端接続	JIS 16K RFフランジ☆ ¹			JIS 20K RFフランジ☆ ²			
	材質	FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)			FCD (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)			
	本体要部塗装	要部 (CAC、SUS)、ダイヤフラム・ディスク (NBR) 外面：マンセル 7.5R 4/15 (赤)						
価格 (円)	呼び径	本体 FC		寸法L×H (mm)	本体 FCD		寸法L×H (mm)	本体 FCD
			梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
	40				693,000			745,000
	50	745,000	270×370 33		834,000		262×370 33	895,000
	65	825,000	340×398 46		921,000		332×398 46	1,001,000
	80	874,000	354×408 56		985,000		346×408 56	1,075,000
	100	1,026,000	404×454 80		1,149,000		396×454 80	1,244,000
	125	1,225,000	444×511 95		1,382,000		436×511 95	1,490,000
150	1,462,000	504×583 135		1,665,000		496×583 135	1,795,000	
記事	☆ ¹ 一次側適用圧力1.0MPa以下 (JIS 10K RFフランジ、二次側調整圧力範囲：0.05～0.3MPa、0.3～0.95MPa) も製作しています。							
	■価格加算							
	記号	仕様	加算額					
	3-2	圧力計2個付	61,300					
	■圧力計最大目盛							
	取付位置	適用圧力	最大目盛					
	一次側	1.0MPa以下	1.6MPa					
		1.6MPa以下	2.5MPa					
	二次側	調整圧力範囲L	0.6MPa					
		調整圧力範囲H	1.6MPa					
								
☆ ² 一次側適用圧力1.6MPa以下 (JIS 16K RFフランジ) も製作しています。								
●外部より取出し・清掃可能なストレーナ及びボール開閉弁による空気抜き・手動開機構付きのWVR-06T型 (認定番号VA-102-1号) (2.0MPa以下・呼び径65～150) も製作しています。								
■価格加算								
記号	仕様	加算額						
3-2	圧力計2個付	61,300						
■圧力計最大目盛								
取付位置	適用圧力	最大目盛						
一次側	2.0MPa以下	2.5MPa						
	調整圧力範囲0.3～1.2MPa	1.6MPa						
