

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div> 製品記号	WVR02T-B L WVR02T-B H	WVR02T-L L WVR02T-L H	WVR05T-L			
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。					
<div style="text-align: center;"> </div> 消火設備用 減圧弁	受注品 1.6MPa FC製	受注品 FCD製 消防型式認定品	受注品 2.0MPa FCD製 消防型式認定品			
		認定番号 VA-047号 型式：WVR-02T型	認定番号 VA-102号 型式：WVR-05T型			
POINT	日本消防設備安全センター「型式認定品」					
標準仕様	形式	パイロット式				
	適用流体	消火用水				
	流体温度	5~60℃				
	一次側適用圧力	1.6MPa以下☆ ¹	2.0MPa以下☆ ²			
	二次側調整圧力範囲	L : 0.05~0.3、H : 0.3~1.0MPa	0.3~1.2MPa			
	最大減圧比	10 : 1				
	弁前後の最小差圧	0.05MPa				
	端接続	JIS 16K RFフランジ☆ ¹	JIS 20K RFフランジ☆ ²			
	材質	FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装) FCD (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装) FCD (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)				
	塗装	要部 (CAC、SUS)、ダイヤフラム・ディスク (NBR) 外面：マンセル 7.5R 4/15 (赤)				
価格(円)	呼び径	本体 FC	本体 FCD	本体 FCD		
	40		693,000	745,000		
	50	745,000	834,000	895,000		
	65	825,000	921,000	1,001,000		
	80	874,000	985,000	1,075,000		
	100	1,026,000	1,149,000	1,244,000		
	125	1,225,000	1,382,000	1,490,000		
	150	1,462,000	1,665,000	1,795,000		
記事	☆ ¹ 一次側適用圧力1.0MPa以下 (JIS 10K RFフランジ、二次側調整圧力範囲：0.05~0.3MPa、0.3~0.95MPa) も製作しています。		☆ ² 一次側適用圧力1.6MPa以下 (JIS 16K RFフランジ) も製作しています。			
	■価格加算		■価格加算			
	記号	仕様	加算額	記号	仕様	加算額
	3-2	圧力計2個付	61,300	3-2	圧力計2個付	61,300
	■圧力計最大目盛		■圧力計最大目盛			
	取付位置	適用圧力	最大目盛	取付位置	適用圧力	最大目盛
	一次側	1.0MPa以下	1.6MPa	一次側	2.0MPa以下	2.5MPa
		1.6MPa以下	2.5MPa	二次側	調整圧力範囲L	0.6MPa
	二次側	調整圧力範囲L	0.6MPa	二次側	調整圧力範囲H	1.6MPa
		調整圧力範囲H	1.6MPa			

2 消火設備用減圧弁

