

8		製品記号		AD19-M	AD19F-M	AD19F-M1注. AD19F-M2	AD22-D	AD22F-D		
スチームトラップ						□内には端接続の記号が入ります。				
				標準品	標準品	標準品	標準品	標準品		
				1.6MPa FCD製 ストレーナ内蔵※ 蒸気	1.6MPa注. FCD製 ストレーナ内蔵※ 蒸気	1.6MPa SCS製 ストレーナ内蔵※ 蒸気	1.6MPa SCS製 ストレーナ内蔵※ 蒸気			
				型式：AD-19型	呼び径15～25 呼び径32～50 型式：AD-19F型	型式：AD-22型	型式：AD-22F型			
POINT		サーモダイナミック式				ステンレス製 サーモダイナミック式				
標準仕様	形式	サーモダイナミック式（ディスク式）								
	適用流体	蒸気								
	流体温度	220℃以下								
	適用圧力	0.03～1.6MPa 注.								
	端 接 続	JIS Rcねじ	JIS 10K・16K・20K(共用) FFフランジ	①：JIS 10K FFフランジ注. ②：JIS 20K RFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 20K RFフランジ☆				
	材 本 体	FCD				SCS				
要 部	ディスク・弁座 (SUS)				SUS					
背 圧 許 容 度	入口側圧力の50%以下（最小差圧0.03MPa）									
呼び径		ねじ込形	寸法L×H (mm)	フランジ形	寸法L×H (mm)	フランジ形	ねじ込形	寸法L×H (mm)	フランジ形	寸法L×H (mm)
価 格 (円)	15	37,200	98×132 2.3	51,700	175×132 4		91,700	2.1	156,000	175 4.4
	20	38,400	104×132 2.4	54,500	195×132 4.4		95,500	2.1	186,000	195 4.7
	25	40,200	112×140 2.7	58,800	215×140 5.8		99,100	2.1	219,000	215 5.4
	32				245×198 10.3	127,000				
	40				264×198 10.7	133,000				
	50				269×198 11.3	138,000				
					注.AD19F-M1の適用圧力は 0.03～1.0MPaとなります。		☆JIS 10K FF・RF、16K RFフランジも製作しています。 ●一次側不凍結弁付のAD-22B型(ねじ込形)、AD-22FB 型(フランジ形)も製作しています。(適用圧力は0.07 ～1.6MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。			
●一次側不凍結弁付のAD-19B型（ねじ込形）、AD-19FB型（フランジ形）も製作 しています。 (適用圧力の最低値は0.07MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。										
					注.呼び径32～50のL寸法はJIS 20K RF フランジの値です。					