

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> 製品記号	ADB20-G	ADB20F-G	ADB21-D	ADB21F-D
	標準品	標準品	標準品	標準品
スチームトラップ 	1.0MPa FC製 蒸気 <b>三役</b> バイパス①ストップ②トラップ	1.0MPa FC製 蒸気 <b>三役</b> バイパス①ストップ②トラップ	1.0MPa SCS製 蒸気 <b>三役</b> ストップ①バイパス②トラップ	1.0MPa SCS製 蒸気 <b>三役</b> ストップ①バイパス②トラップ
	型式：ADB-20型	型式：ADB-20F型	型式：ADB-21型	型式：ADB-21F型

**POINT**    **バイパス付スチームトラップ、サーモダイナミック式**    **ステンレス製 バイパス付スチームトラップ**

標準仕様	形式	サーモダイナミック式 (ディスク式)			
	適用流体	蒸気			
	流体温度	184°C以下			
	適用圧力	0.03~1.0MPa			
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ
材質	本体	FC		SCS	
	要部	ディスク・弁座 (SUS)、コック (CAC)		ディスク・弁座・ボール (SUS)	
背圧許容度	入口側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)				

呼び径	ねじ込形		フランジ形		ねじ込形		フランジ形	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 (kg))	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15	73,400	130×140 3.5	95,400	170×140 4.9	190,000	80×106 2 (10.5)	249,000	175×106 3.4
	73,400	130×140 3.5	95,400	170×140 5	190,000	80×106 2 (10.5)	260,000	195×106 3.7
20	73,400	130×140 3.5	95,400	170×140 5	190,000	80×106 2 (10.5)	260,000	195×106 3.7
	73,400	130×140 3.5	99,500	170×140 6.3	190,000	80×106 2 (10.5)	280,000	215×106 4.7

価格(円)	15	■価格加算		190,000	2	10.5	249,000
		記号	仕様				
20	73,400	■価格加算		190,000	2	10.5	260,000
		記号	仕様				
25	73,400	■価格加算		190,000	2	10.5	280,000
		記号	仕様				

■価格加算

記号	仕様	加算額
4-3	切換レバー固定式	3,500

切換レバー固定式

記事

8 スチームトラップ 蒸気