

9 製品記号		AF4S-G	AF4SN-G	AF4M-G	AF4CN-G
 空気抜弁		標準品	標準品	標準品	標準品
		1.0MPa 水 温水 油 	FC製 水 温水 	1.0MPa FC製 高温用 水 温水 油 	1.0MPa FC製 ナイロンコーティング 水 温水 
		水道法性能基準適合品 型式：AF-4S型	水道法性能基準適合品 型式：AF-4SN型	水道法性能基準適合品 型式：AF-4M型	水道法性能基準適合品 型式：AF-4CN型
POINT		水・温水・油用		高温用	ナイロンコーティング
標準仕様	形式	フロート式			
	適用流体	水・温水・油（比重0.9以上）	水・温水	水・温水・油（比重0.9以上）	水・温水
	流体温度	5～90℃	5～60℃	5～150℃	5～60℃
	適用圧力	1.0MPa以下			
	端接続	入口側	JIS Rcねじ		
		排出口	JIS Rc ³ / ₈ ねじ		
	材質	本体	FC		
		弁体・弁座	弁体（SUS）、弁座（C3604・NBR）	SUS	弁体（SUS）、弁座（C3604・NBR）
		フロート	SUS		
塗装	内面	防錆油	水道用液状エポキシ樹脂塗装	防錆油	ナイロン11コーティング
	外面	メタリックブルー		耐熱シルバー	ナイロン11コーティング
呼び径		水・温水・油用	水道法性能基準適合品	高温用	ナイロンコーティング
価格 (円)	15	22,900 寸法A×H (mm) 114×154 梱包質量 (kg) 3.2	29,700 寸法A×H (mm) 114×154 梱包質量 (kg) 3.2	33,900 寸法A×H (mm) 114×150 梱包質量 (kg) 3.2	34,700 寸法A×H (mm) 114×154 梱包質量 (kg) 3.2
	20	22,900 寸法A×H (mm) 114×154 梱包質量 (kg) 3.2	29,700 寸法A×H (mm) 114×154 梱包質量 (kg) 3.2	33,900 寸法A×H (mm) 114×150 梱包質量 (kg) 3.2	34,700 寸法A×H (mm) 114×154 梱包質量 (kg) 3.2
	25	28,900 寸法A×H (mm) 130×169 梱包質量 (kg) 4.3	35,500 寸法A×H (mm) 130×169 梱包質量 (kg) 4.3	44,300 寸法A×H (mm) 130×165 梱包質量 (kg) 4.3	41,700 寸法A×H (mm) 130×169 梱包質量 (kg) 4.3
	32	28,900 寸法A×H (mm) 130×169 梱包質量 (kg) 4.3	35,500 寸法A×H (mm) 130×169 梱包質量 (kg) 4.3	44,300 寸法A×H (mm) 130×165 梱包質量 (kg) 4.3	41,700 寸法A×H (mm) 130×169 梱包質量 (kg) 4.3
記 事		注1. 内部に錆の発生を嫌う場合は、AF-4CN、5N、10、10H、17N、22N型をご使用ください。			
		注2. 国土交通省仕様の場合は、AF-5N、10、10H、17N、22N型をご使用ください。 （115、116、118、120頁参照）			
					