



9		製品記号		AF6N-F	AF17N-FU	AF17N-FT	AF17N-FS											
 空気抜弁		標準品		標準品		標準品												
		1.0MPa C3771製 水道法性能基準適合品		1.0MPa 水道法性能基準適合品		CAC製												
		 型式：AF-6N型				 型式：AF-17N型												
POINT		小型黄銅製		小型青銅製														
標準仕様	形式	フロート式		フロート式														
	適用流体	水・温水		水・温水														
	流体温度	5～100℃		5～100℃														
	適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下														
	端接続	JIS Rねじ 注1.		JIS Rねじ 注.														
	材質	本体	C3771ニッケルクロムメッキ		CAC													
		弁体・弁座	CAC・EPDM		CAC・EPDM													
フロート		PP樹脂		PP樹脂														
付属品(排出口端接続)	(内径φ5ビニルチューブ用) 注2.		ユニオン継手(外径φ8銅管用)	チューブ継手	(JIS Rc1/4ねじ)													
その他	—		—	ホースバンド 内径φ6ビニルチューブ500mm付属		—												
呼び径	1.0MPa用		寸法D×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	ユニオン継手付属	チューブ継手付属	(JIS Rc1/4ねじ)											
価格(円)	15	22,200	59×112 0.7	20 (14)	26,300	26,000	25,000											
	20	22,200	59×112 0.7	20 (14)	26,300	26,000	25,000											
	25	22,200	59×112 0.7	20 (14)	26,300	26,000	25,000											
記 事	注1.管端コア(P・V兼用コア)に対応しています。 注2.ビニルチューブは付属していません。 注3.国土交通省仕様の場合は、AF-5N、10、10H、17N、22N型をご使用ください。(115、116、118、120頁参照)		注.管端コア(P・V兼用コア)に対応しています。 ■寸法、梱包質量、梱包数量															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>寸法D×H (mm) 梱包質量 (kg)</th> <th>梱包数 (質量) (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>59×128 0.7</td> <td>20 (14)</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>59×128 0.75</td> <td>20 (15)</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>59×128 0.75</td> <td>20 (15)</td> </tr> </tbody> </table> 					呼び径	寸法D×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	15	59×128 0.7	20 (14)	20	59×128 0.75	20 (15)	25	59×128 0.75
呼び径	寸法D×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)																
15	59×128 0.7	20 (14)																
20	59×128 0.75	20 (15)																
25	59×128 0.75	20 (15)																