


9 製品記号		AF10-D	AF10H-D	AF10-DT									
 <b>空気抜弁</b>		標準品	標準品	標準品									
		1.0MPa 水道法性能基準適合品 	ステンレス鋼製 ストレーナ内蔵※ 	1.0MPa 水道法性能基準適合品 ステンレス鋼製 ストレーナ内蔵※ 									
		型式：AF-10型	型式：AF-10H型	型式：AF-10型									
<b>POINT</b>		<b>ステンレス鋼製空気抜弁</b>		<b>ステンレス鋼製空気抜弁・チューブ継手付</b>									
標準仕様	形式	フロート式											
	適用流体	水・温水・油（比重0.8以上★ <sup>1</sup> ）											
	流体温度	5～90℃	5～150℃	5～90℃									
	適用圧力	1.0MPa以下											
	端接続	入口側	JIS Rねじ										
		排出口	JIS Rc <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ねじ★ <sup>2</sup>										
	材質	本体	ステンレス鋼製										
		弁体・弁座	SUS・FKM										
その他	フロート												
付属品	SUS ストレーナ内蔵※												
呼び径		ステンレス鋼	高温用	チューブ継手付									
価格(円)	15	28,900	33,200	31,200									
	20	28,900	33,200	31,200									
	25	28,900	33,200	31,200									
★ <sup>1</sup> 比重0.7～0.8用はお問い合わせください。 ★ <sup>2</sup> ユニオン継手付（φ8SUS管用）も製作しています。		■ユニオン継手付（φ8SUS管用）											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>価格(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AF10-DU</td> <td>5～90℃</td> <td>34,200</td> </tr> <tr> <td>AF10H-DU</td> <td>5～150℃</td> <td>38,400</td> </tr> </tbody> </table>	製品記号	仕様	価格(円)	AF10-DU	5～90℃	34,200	AF10H-DU	5～150℃	38,400		
製品記号	仕様	価格(円)											
AF10-DU	5～90℃	34,200											
AF10H-DU	5～150℃	38,400											
		※ストレーナの網目は20メッシュです。											
記事		 梱包質量0.8kg											