


8		製品記号		AF15H ^R -GL	AF15H ^R -GH	AF15H□-ML	AF15H□-MH	AF21F ^R -DL	AF21F ^R -DH				
スチームトラップ		□内には流れ方向及びカバー位置変更の記号が入ります。(下図参照)											
		標準品		標準品		受注品		受注品		標準品		標準品	
		0.4MPa 蒸気		0.9MPa FC製		0.4MPa		0.9MPa FCD製		0.4MPa 蒸気		0.9MPa SCS製	
													
		型式：AF-15H型				型式：AF-21F型							
POINT		水平・垂直配管に対応						水平・垂直配管に対応 ステンレス鋼製					
標準仕様	形式	メカニカル式（フロート式）											
	適用流体	蒸気											
	適用温度	180℃以下											
	適用圧力	0.4MPa以下	0.9MPa以下	0.4MPa以下	0.9MPa以下	0.4MPa以下	0.9MPa以下						
	端接続	JIS 10K FFフランジ											
	材質	FC		FCD		SCS							
	本体	SUS											
	弁体・弁座	SUS											
	フロート	SUS											
呼び径		本体FC		寸法L×H×W (mm)	本体FCD		ALL SUS		寸法L×H×W (mm)				
価格 (円)	20	100,000		梱包質量 (kg)	107,000		398,000		梱包質量 (kg)				
	25	109,000		205×144×205 10	116,000		420,000		205×144×200 11				
	32	113,000		215×144×205 11	120,000		461,000		215×144×200 12.5				
	40	175,000		245×144×205 13	186,000		748,000		245×144×200 14				
	50	198,000		280×204×340 24.5	213,000		786,000		280×204×318 23				
				290×204×340 26.5					290×204×318 26.5				
記事													
		ワンポイント											
		「縦配管への取付けも可能」(流れ方向:上から下) 蓋に鑄出してある TOP 印を正面から見て上に 組替える事により、縦配管にも対応できます。											
		ネームプレート及びTOPE印が上											
		