


| 9製品記号         |                   | AF6N-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AF17N-FU                                                                                         | AF17N-FT                     | AF17N-FS      |               |                    |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 空気抜弁          |                   | 標準品                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 標準品                                                                                              | 標準品                          | 標準品           |               |                    |
|               |                   | 1.0MPa C3771製<br>水道法性能基準適合品                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.0MPa CAC製<br>水道法性能基準適合品                                                                        |                              |               |               |                    |
|               |                   | <br>型式：AF-6N型                                                                                                                                                                                                           | <br>型式：AF-17N型 |                              |               |               |                    |
| POINT         |                   | 小型黄銅製                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 小型青銅製                                                                                            |                              |               |               |                    |
| 標準仕様          | 形式                | フロート式                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | フロート式                        |               |               |                    |
|               | 適用流体              | 水・温水                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | 水・温水                         |               |               |                    |
|               | 流体温度              | 5～100℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | 5～100℃                       |               |               |                    |
|               | 適用圧力              | 1.0MPa以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  | 1.0MPa以下                     |               |               |                    |
|               | 端接続               | JIS Rねじ 注1.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  | JIS Rねじ 注.                   |               |               |                    |
|               | 材質                | 本体                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C3771ニッケルクロムメッキ                                                                                  |                              | CAC           |               |                    |
|               |                   | 弁体・弁座                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CAC・EPDM                                                                                         |                              | CAC・EPDM      |               |                    |
|               |                   | フロート                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PP樹脂                                                                                             |                              | PP樹脂          |               |                    |
| 付属品（排出口端接続）   | （内径φ5ビニルチューブ用）注2. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ユニオン継手（外径φ8銅管用）                                                                                  | チューブ継手                       | （JIS Rc1/4ねじ） |               |                    |
| その他           | ――                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ――                                                                                               | ホースバンド<br>内径φ6ビニルチューブ500mm付属 | ――            |               |                    |
| 呼び径           | 1.0MPa用           | 寸法D×H<br>(mm)<br>梱包質量<br>(kg)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 梱包数<br>(質量<br>(kg)                                                                               | ユニオン継手付属                     | チューブ継手付属      | （JIS Rc1/4ねじ） |                    |
| 価格（円）         | 15                | 22,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59×112<br>0.7                                                                                    | 20<br>(14)                   | 26,300        | 26,000        | 25,000             |
|               | 20                | 22,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59×112<br>0.7                                                                                    | 20<br>(14)                   | 26,300        | 26,000        | 25,000             |
|               | 25                | 22,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59×112<br>0.7                                                                                    | 20<br>(14)                   | 26,300        | 26,000        | 25,000             |
| 記事            |                   | <div>注1.管端コア（P・V兼用コア）に対応しています。<br/>注2.ビニルチューブは付属していません。<br/>注3.国土交通省仕様の場合は、AF-5N、10、10H、17N、22N型をご使用ください。（115、116、118、120頁参照）</div> <div>■寸法、梱包質量、梱包数量</div> <table><thead><tr><th rowspan="2">呼び径</th><th colspan="2">寸法D×H<br/>(mm)</th><th rowspan="2">梱包数<br/>(質量<br/>(kg)</th></tr></thead></table> |                                                                                                  | 呼び径                          | 寸法D×H<br>(mm) |               | 梱包数<br>(質量<br>(kg) |
|               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                              | 呼び径           | 寸法D×H<br>(mm) |                    |
| 寸法D×H<br>(mm) | 梱包質量<br>(kg)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                              |               |               |                    |
| 15            | 59×128            | 0.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20<br>(14)                                                                                       |                              |               |               |                    |
|               | 59×128            | 0.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                              |               |               |                    |
| 20            | 59×128            | 0.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20<br>(15)                                                                                       |                              |               |               |                    |
|               | 59×128            | 0.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                              |               |               |                    |



 注.管端コア（P・V兼用コア）に対応しています。 | | | |