

9製品記号		AFV4N-F			AFV5-D			
吸排気弁		標準品			標準品			
		1.0MPa 水  型式：AFV-4N型			1.0MPa 水  型式：AFV-5型			
		POINT			急速吸気機能・圧力下排気機能・初期排気機能			
標準仕様	形式	フロート式						
	適用流体	水道水						
	流体温度	5～40℃						
	適用圧力	0.01～1.0MPa（弁の入口側圧力は、常時0.01MPa以上確保してください。）						
	端接続	入口側	JIS Rねじ 注.					
		出口側	吸排気口：JIS Rc1ねじ					
材質	本体	CAC		SCS				
	弁体・弁座	PP樹脂・CAC・EPDM		PP樹脂・SUS・FKM・EPDM				
	フロート	PP樹脂						
呼び径	本体 CAC		寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	本体 SCS		寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)
価格 (円)	20	35,000	88×154 1.4	10 (13.5)	52,400	88×154 1.3	10 (12.5)	
	25	35,000	88×154 1.4	10 (13.5)	52,400	88×154 1.3	10 (12.5)	
記 事		注. 管端コア（P・V兼用コア）に対応しています。						
		■吸気量（製品単体）（弁差圧2.9kPa時）						
		呼び径		吸気量 [L/s (標準状態)]				
				管端コア未使用時		管端コア使用時*		
		20	13	8				
		25	16	15				
		*管端コアは付属していません。						
								