

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">9</div> 製品記号	AFV4N-F	AFV5-D				
	標準品	標準品				
 <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: white;">吸排気弁</div>	1.0MPa  CAC製 水道法性能基準適合品  型式：AFV-4N型	1.0MPa  SCS製 水道法性能基準適合品  型式：AFV-5型				
	POINT		急速吸気機能・圧力下排気機能・初期排気機能			
標準仕様	形式	フロート式				
	適用流体	水道水				
	流体温度	5~40°C				
	適用圧力	0.01~1.0MPa (弁の入口側圧力は、常時0.01MPa以上確保してください。)				
	端接続	入口側	JIS Rねじ 注.			
		出口側	吸排気口：JIS Rc1ねじ			
材質	本体	CAC	SCS			
	弁体・弁座	PP樹脂・CAC・EPDM	PP樹脂・SUS・FKM・EPDM			
	フロート	PP樹脂				
呼び径	本体 CAC	寸法A×B (mm)	本体 SCS			
価格(円)	20	35,000	梱包数 (質量) (kg)	52,400	梱包数 (質量) (kg)	
		88×154 1.4	10 (13.5)	88×154 1.3	10 (12.5)	
	25	35,000	88×154 1.4	10 (13.5)	52,400	88×154 1.3
		88×154 1.4	10 (13.5)	88×154 1.3	10 (12.5)	

注. 管端コア (P・V兼用コア) に対応しています。

■吸気量 (製品単体) (弁差圧2.9kPa時)

呼び径	吸気量 [L/s (標準状態)]	
	管端コア未使用時	管端コア使用時*
20	13	8
25	16	15

*管端コアは付属しておりません。

記 事

