

8		製品記号		AK1H-GL		AK1H-GH		AK2H-GL		AK2H-GH		AK20-M	
スチームトラップ		標準品		標準品		標準品		標準品		受注品			
		0.7MPa FC製		1.0MPa FC製		0.7MPa FC製		1.0MPa FC製		2.0MPa		FCD製	
		蒸気				蒸気				蒸気			
													
		型式：AK-1H型				型式：AK-2H型				型式：AK-20型			
POINT		バケット式、ねじ込形				バケット式、フランジ形				バケット式 MAX.2.0MPa プロテクター搭載			
標準仕様	形式	メカニカル式（下向バケット式）											
	適用流体	蒸気											
	流体温度	184℃以下				184℃以下★				220℃以下			
	適用圧力範囲	0.035～0.7MPa		0.035～1.0MPa		0.02～0.7MPa		0.02～1.0MPa		0.035～2.0MPa			
	端接続	JIS Rcねじ				JIS 10K FFフランジ				JIS Rcねじ			
	材質	FC				SUS				FCD			
	本体・弁座	SUS											
バケット	SUS												
	プロテクター	SCS											
呼び径		0.7MPa用		1.0MPa用		0.7MPa用		1.0MPa用		2.0MPa用		呼び径	
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)				寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	
価格 (円)	15	23,400	130×141 3	6 (19)	23,900					112,000		184×204 11.5	
	20	26,400	148×162 4.7	4 (18)	27,200					112,000		184×204 11.5	
	25	37,000	184×179 6.2	4 (25)	38,100					112,000		184×204 11.5	
	32					138,000	280×249 21	143,000					
	40					166,000	290×249 21	174,000					
	50					241,000	290×249 22	251,000					
	65					411,000	480×500 85						
80					417,000	480×500 85							
記事		注.圧力が0.035MPa以下又は0.1MPa以下で 極端に流量が少ない場合は、他の型式 (AT-1,4型、AF-12型)をご使用ください。				★流体温度220℃以下はお問い合わせくだ さい。							
													