



|                   |       |                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                      |         |                                                                                    |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|---------|--|-------------------------------|
| 12製品記号            |       | WS25V-D                                                                                                                                                                                            |     | WS25CV-D                                                                             |         | WF25V-D                                                                            |                               | WF25CV-D                                                                            |  |                               |         |  |                               |
| 真空用<br>電磁弁        |       | 受注品                                                                                                                                                                                                |     | 受注品                                                                                  |         | 受注品                                                                                |                               | 受注品                                                                                 |  |                               |         |  |                               |
|                   |       | 空気<br>通電開                                                                                                                                                                                          |     | 通電閉<br>SCS製<br>桃太郎II                                                                 |         | 空気<br>通電開                                                                          |                               | 通電閉<br>SCS製<br>桃太郎II                                                                |  |                               |         |  |                               |
|                   |       |                                                                                                                   |     |     |         |  |                               |  |  |                               |         |  |                               |
|                   |       | 型式：WS-25V型                                                                                                                                                                                         |     | 型式：WS-25CV型                                                                          |         | 型式：WF-25V型                                                                         |                               | 型式：WF-25CV型                                                                         |  |                               |         |  |                               |
| POINT             |       | 真空領域3.4kPa・Aから使用可能 ステンレス桃太郎II RoHS対応                                                                                                                                                               |     |                                                                                      |         |                                                                                    |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
| 標準仕様              | 動作    | 通電開                                                                                                                                                                                                |     | 通電閉                                                                                  |         | 通電開                                                                                |                               | 通電閉                                                                                 |  |                               |         |  |                               |
|                   | 適用流体  | 空気 注1.                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                      |         |                                                                                    |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
|                   | 流体温度  | 5～60℃                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                      |         |                                                                                    |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
|                   | 適用圧力  | 3.4kPa・A～0.3MPa（入口側圧力≧出口側圧力）                                                                                                                                                                       |     |                                                                                      |         |                                                                                    |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
|                   | 定格電圧  | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★                                                                                                                                                              |     |                                                                                      |         |                                                                                    |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
|                   | 保護構造  | 防塵・防沫（IP54相当）・屋内用（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.）                                                                                                                                                       |     |                                                                                      |         |                                                                                    |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
|                   | 端 接 続 | JIS Rcねじ                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |         | JIS 10K FFフランジ                                                                     |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
|                   | 材質    | 本 体                                                                                                                                                                                                | SCS |                                                                                      |         |                                                                                    |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
|                   |       | ダイヤフラムウケ                                                                                                                                                                                           | SUS |                                                                                      |         |                                                                                    |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
|                   |       | ダイヤフラム                                                                                                                                                                                             | NBR |                                                                                      |         |                                                                                    |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
| 呼び径               |       | 通電開                                                                                                                                                                                                |     | 寸法L×H<br>(mm)<br>梱包質量<br>(kg)                                                        | 通電閉     |                                                                                    | 寸法L×H<br>(mm)<br>梱包質量<br>(kg) | 通電開                                                                                 |  | 寸法L×H<br>(mm)<br>梱包質量<br>(kg) | 通電閉     |  | 寸法L×H<br>(mm)<br>梱包質量<br>(kg) |
| 価<br>格<br><br>(円) | 10    | 70,400                                                                                                                                                                                             |     | 63×116<br>1.6                                                                        | 148,000 |                                                                                    | 63×186<br>1.8                 |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
|                   | 15    | 75,200                                                                                                                                                                                             |     | 63×116<br>1.6                                                                        | 148,000 |                                                                                    | 63×186<br>1.8                 | 163,000                                                                             |  | 112×116<br>2.3                | 261,000 |  | 112×186<br>2.7                |
|                   | 20    | 78,400                                                                                                                                                                                             |     | 80×121<br>1.7                                                                        | 158,000 |                                                                                    | 80×191<br>2                   | 167,000                                                                             |  | 118×121<br>3.1                | 276,000 |  | 118×191<br>3.5                |
|                   | 25    | 90,600                                                                                                                                                                                             |     | 90×130<br>2.4                                                                        | 163,000 |                                                                                    | 90×200<br>2.5                 | 183,000                                                                             |  | 140×130<br>4.5                | 290,000 |  | 140×200<br>5                  |
|                   | 32    | 134,000                                                                                                                                                                                            |     | 106×172<br>3.9                                                                       | 221,000 |                                                                                    | 106×233<br>4                  | 210,000                                                                             |  | 150×177<br>6.6                | 371,000 |  | 150×238<br>6.9                |
|                   | 40    | 158,000                                                                                                                                                                                            |     | 118×178<br>4.8                                                                       | 241,000 |                                                                                    | 118×239<br>4.9                | 224,000                                                                             |  | 160×188<br>7.8                | 384,000 |  | 160×249<br>8                  |
|                   | 50    | 189,000                                                                                                                                                                                            |     | 140×197<br>7.1                                                                       | 311,000 |                                                                                    | 140×258<br>6.5                | 246,000                                                                             |  | 190×208<br>9.7                | 421,000 |  | 190×269<br>10.1               |
| 記 事               |       | ■価格加算                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                      |         |                                                                                    |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
|                   |       | 記号                                                                                                                                                                                                 |     | 仕様                                                                                   |         | 加算額                                                                                |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
|                   |       | 3-1                                                                                                                                                                                                |     | 屋外用TB-03型端子箱付                                                                        |         | 8,200                                                                              |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
|                   |       | ★他の特殊電圧はお問い合わせください。<br>＊端子箱については168頁をご参照ください。                                                                                                                                                      |     |                                                                                      |         |                                                                                    |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
|                   |       | 注1.オイルフリーコンプレッサー（ターボ形圧縮機や容積形圧縮機（ロータリー式無給油タイプ））によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります（オゾンクラックの発生）。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。<br>注2.特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。<br>注3.取付姿勢：水平配管にコイルを上にした正立取付。 |     |                                                                                      |         |                                                                                    |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
|                   |       | ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形（IP03相当）、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形（IP54相当）となります。<br>※2.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。                                                                                           |     |                                                                                      |         |                                                                                    |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
|                   |       |                                                                                                                 |     |  |         |                                                                                    |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |
|                   |       | ※3.面間寸法は旧WS-15V,15CV型、WF-15V,15CV型と同じです。                                                                                                                                                           |     |                                                                                      |         |                                                                                    |                               |                                                                                     |  |                               |         |  |                               |

空気

電磁弁

12