



8		製品記号																							
		AK5-ML					AK5-MM		AK5-MH		AK5-MS		AK5-MV		AK5F-ML		AK5F-MM		AK5F-MH		AK5F-MS		AK5F-MV		
スチームトラップ		標準品												標準品											
		0.3MPa 0.7MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.0MPa												0.3MPa 0.7MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.0MPa											
																									
		型式：AK-5型												型式：AK-5F型											
POINT		小型、バケット式、MAX.2.0MPa																							
標準仕様	種類	0.3MPa用		0.7MPa用		1.0MPa用		1.6MPa用		2.0MPa用		0.3MPa用		0.7MPa用		1.0MPa用		1.6MPa用		2.0MPa用					
	形式	メカニカル式（下向バケット式）																							
	適用流体	蒸気																							
	流体温度	184℃以下★						220℃以下						184℃以下★						220℃以下					
	適用圧力範囲	0.01~0.3MPa		0.01~0.7MPa		0.01~1.0MPa		0.01~1.6MPa		0.01~2.0MPa		0.01~0.3MPa		0.01~0.7MPa		0.01~1.0MPa		0.01~1.6MPa		0.01~2.0MPa					
標準仕様	端接続	JIS Rcねじ												JIS 10K・20K（共用）FFフランジ											
	材質	本体（FCD）、弁体・弁座（SUS）、バケット（SUS）																							
呼び径		ねじ込形						寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	フランジ形						寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)								
価格(円)	15	34,600						100×126	2.1	49,400						175×128	4								
	20	34,600						100×126	2.1	52,500						195×128	4.4								
	25	36,800						105×126	2.1	58,800						215×128	6								
記事		★流体温度220℃以下はお問い合わせください。												★流体温度220℃以下はお問い合わせください。											
		 梱包数（質量kg）：10（23）																							

8		製品記号		AK16-DL		AK16-DM		AK16-DH		AK16-DS	
スチームトラップ		標準品									
		0.3MPa		0.7MPa		1.0MPa		1.6MPa		SCS製	
		型式：AK-16型									
POINT		ステンレス鋼製、小型、バケット式、MAX.1.6MPa									
標準仕様	種類	0.3MPa用		0.7MPa用		1.0MPa用		1.6MPa用			
	形式	メカニカル式（下向バケット式）									
	適用流体	蒸気									
	流体温度	220℃以下									
	適用圧力範囲	0.01～0.3MPa		0.01～0.7MPa		0.01～1.0MPa		0.01～1.6MPa			
標準仕様	端接続	JIS Rcねじ									
	材質	本体（SCS）、弁体・弁座（SUS）、バケット（SUS）									
呼び径		ねじ込形								寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
価格 (円)	15	59,200								102×139	1.7
	20	61,500								102×139	1.7
	25	63,600								102×139	1.7
記事											