




<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> 製品記号	AK1H-GL		AK1H-GH		AK2H-GL		AK2H-GH		AK20-M				
	標準品		標準品		標準品		標準品		受注品				
蒸気  スチームトラップ	0.7MPa FC製		1.0MPa FC製		0.7MPa FC製		1.0MPa FC製		2.0MPa FCD製				
													
	型式：AK-1H型				型式：AK-2H型				型式：AK-20型				
POINT		バケット式、ねじ込形			バケット式、フランジ形			バケット式 MAX.2.0MPa プロテクター搭載					
標準仕様	形式	メカニカル式(下向バケット式)											
	適用流体	蒸気											
	流体温度	184°C以下				184°C以下★				220°C以下			
	適用圧力範囲	0.035~0.7MPa		0.035~1.0MPa		0.02~0.7MPa		0.02~1.0MPa		0.035~2.0MPa			
	端接続	JIS Rcねじ				JIS 10K FFフランジ				JIS Rcねじ			
	材質	FC				SUS				FCD			
	弁体・弁座				SUS				FCD				
	バケット				SUS				SCS				
	プロテクター				—				SCS				
価格(円)	呼び径	0.7MPa用		1.0MPa用		0.7MPa用		1.0MPa用		2.0MPa用			
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)			
	15	23,400	130×141 3	6 (19)	23,900					112,000	184×204 11.5		
	20	26,400	148×162 4.7	4 (18)	27,200					112,000	184×204 11.5		
	25	37,000	184×179 6.2	4 (25)	38,100					112,000	184×204 11.5		
	32					138,000	280×249 21	143,000					
	40					166,000	290×249 21	174,000					
	50					241,000	290×249 22	251,000					
65					411,000	480×500 85							
80					417,000	480×500 85							
記事	注.圧力が0.035MPa以下又は0.1MPa以下で極端に流量が少ない場合は、他の型式(AT-1,4型、AF-12型)をご使用ください。				★流体温度220°C以下はお問い合わせください。								
													

8

スチームトラップ

蒸気