


2製品記号		WHA1N-F		WHA6-D		WHA6F-D		
水撃防止器		標準品		受注品		受注品		
		1.0MPa  水道法性能基準適合品 型式：WHA-1N型	 SCS製 ウォッレス	0.98MPa  水道法性能基準適合品 型式：WHA-6型	 SCS製 ウォッレス	0.98MPa  水道法性能基準適合品 型式：WHA-6F型	 SCS製 ウォッレス	
POINT		集合住宅・高層ビル・戸建住宅用		給水管シャフト上部などの中容量用・ステンレス鋼製				
標準仕様	適用流体	水道水・温水		水道水・水				
	流体温度	5～90℃		5～40℃				
	適用圧力	1.0MPa以下		0.98MPa以下				
	端接続	JIS Rねじ		JIS Rねじ		JIS 10K FFフランジ		
	材質	アダプタ（黄銅）、パイプ(C1220T銅管)		本体（SCS）、ブラダ(EPDM)				
封入空気圧力		呼び径15・20:0.12MPa、呼び径25:0.17MPa		MAX 0.98MPa（標準（出荷時）：0.35MPa ^{注2} ）				
呼び径		末端機器個別取付用		ねじ込形		フランジ形		
価格(円)	15	14,600	31.8×120 0.29	50 (16)	125,000	4.5	127,000	5
	20	16,500	31.8×150 0.33	50 (18)	125,000	4.5	129,000	5.5
	25	40,900	41.3×175 0.55	25 (15)	125,000	4.5	132,000	5.5
	記事		注.適用流速：3m/s以下でご使用ください。 		注1. 水撃防止器未設置の状態では1.96MPa以下の水撃発生箇所にて使用できます。 注2. ご指定の封入空気圧力に調整して出荷いたします。（指定は小数点第二位まで） ご指定の無い場合は、標準の封入空気圧力（0.35MPa）にて出荷いたします。 			

製品記号、設定流量もお知らせください。

2 製品記号		FD6N-F
定流量弁		標準品
		1.0MPa  水道法性能基準適合品
POINT		集合住宅・高層ビル・戸建住宅用
標準仕様	適用流体	水道水・温水
	流体温度	5～90℃
	一次側適用圧力	1.0MPa以下
	作動差圧範囲	4～6L/min：0.03～0.3MPa 7.5～15L/min：0.03～0.5MPa 20～40L/min：0.035～0.5MPa
	設定流量・記号	04：4L/min、06：6L/min、75：7.5L/min、09：9L/min、12：12L/min、15：15L/min 09：9L/min、12：12L/min、15：15L/min、20：20L/min、25：25L/min、30：30L/min、35：35L/min、40：40L/min
端接続		入口側：JIS Rcねじ、出口側：JIS Rねじ
材質		本体(CAC)、オリフィス(EPDM)
価格(円)	呼び径 15	10,800
	20	10,800
記事		注1. 設定流量の許容差は作動差圧範囲内において、4～6L/minが±1.5L/min以内、7.5～40L/minが設定流量の±20%以内となります。 注2. 中央式給湯設備(温水循環方式)に設置する場合はFD-11N,12型をご使用ください。 