



8 製品記号		BA5-M	AK21-G
 ドレンセパレーター エアートラップ		標準品	標準品
		蒸気：2.0MPa 空気：0.98MPa   型式：BA-5型	FCD製 0.98MPa   型式：AK-21型
POINT		安定した熱量を供給 (省エネ対策品)	エアートラップ、メカニカル式
標準仕様	形式	バツフル式	メカニカル式 (下向バケット式)
	適用流体	蒸気・空気	空気
	流体温度	220℃以下	5~100℃
	適用圧力	蒸気：2.0MPa以下、空気：0.98MPa以下	0.01~0.98MPa
	端接続	JIS Rcねじ	JIS Rcねじ
	ドレン排出口	呼び径25以下：JIS Rc ³ / ₄ 呼び径32・40：JIS Rc1 呼び径50：JIS Rc1 ¹ / ₄	—
材質	本体・フタ・バツフル (FCD)	本体 (FC)、弁体・弁座 (SUS)、バケット (SUS)	
呼び径	ドレンセパレーター	エアートラップ	
価格 (円)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 梱包数 (質量 kg)
	15	35,500 130×196 8	37,500 130×141 3 6 (19)
	20	35,500 130×196 8	40,900 148×162 4.7 4 (18)
	25	48,900 155×256 12	47,300 184×179 6.2 4 (25)
	32	94,500 186×360 27	
	40	94,500 186×360 27	
50	146,000 218×464 46		
記事	<p>●専用の保温ジャケットも製作しています。お問い合わせください。</p> <p>※その他蒸気関連製品</p> <p>パイロット式減圧弁：1.0MPa以下 (RP-6型 8頁) ：2.0MPa以下 (RP-9型 11頁)</p> <p>直動式減圧弁：1.6MPa以下 (RD-40型 12頁)</p> <p>スチームトラップ：1.0MPa以下 (AK-1H型 105頁) 2.0MPa以下 (AK-20型 105頁)</p> <p>エアートラップ：0.98MPa以下 (AK-21型)</p> 	<p>注.本製品は、内部にドレン流入をスムーズにするよう、通常時バケットの上下動による空気排出 (5L/min程度) がありますので、ご注意ください。</p> 	

8

ドレンセパレーター、エアートラップ

蒸気
空気