



8 製品記号		AT1A-F		AT1S-F			
スチームトラップ (ラジエータトラップ)		標準品		標準品			
100kPa HA-030準拠品		CAC製 ベローズ式		100kPa HA-030準拠品			
蒸気				蒸気			
		型式：AT-1A型					
				型式：AT-1S型			
POINT		ラジエータトラップ、ベローズ式					
標準仕様	形 式	サーモスタチック式 (ベローズ式)					
	形 状	アングル形		ストレート形			
	適 用 流 体	蒸気					
	流 体 温 度	120℃以下					
	適 用 圧 力	10～100kPa					
	端 接 続	入口側：JIS Rねじ (ユニオン継手) × 出口側：JIS Rcねじ					
	材 質	CACニッケルクロムメッキ					
	要 部	弁体・弁座 (C3604)、ベローズ (C5212)					
呼び径		アングル形		ストレート形			
価格(円)	15	19,500	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg) 80×35 0.75	30 (22)	20,900	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg) 123×28 0.85	30 (25)
	20	25,300	87×41 0.85	30 (25)	27,500	135×34 1.1	30 (32)
	25	36,900	105×52 1.5	10 (15)	40,600	165×40 1.7	10 (17)
記 事							

8 製品記号		AT4A-J		AT4S-J			
スチームトラップ (ラジエータトラップ)		標準品		標準品			
0.35MPa		CAC製 サーモワックス式		0.35MPa			
蒸気				蒸気			
		型式：AT-4A型					
		型式：AT-4S型					
POINT		ラジエータトラップ、サーモワックス式					
標準仕様	形 式	サーモスタチック式 (サーモワックス式)					
	形 状	アングル形		ストレート形			
	適 用 流 体	蒸気					
	流 体 温 度	150℃以下					
	適 用 圧 力	0.01～0.35MPa					
	端 接 続	入口側：JIS Rねじ (ユニオン継手) × 出口側：JIS Rcねじ					
	材 質	CAC					
	弁体・弁座	SUS					
呼び径	アングル形		寸法A×B (mm)	梱包数 (質量kg)	ストレート形		
価格 円	15	25,200	80×35 梱包質量 (kg) 0.75	30 (22)	27,300	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg) 123×28 0.85	30 (25)
	20	28,400	87×41 0.85	30 (25)	30,600	135×34 1.1	30 (32)
	記 事						
		