


12製品記号		WS12-F		WS12N-F		WS12C-F		WS12CN-F																					
電磁弁 (ダイヤフラム式)		標準品		受注品		標準品		受注品																					
		1.0MPa		通電開 CAC製 桃太郎		1.0MPa		通電閉 CAC製 桃太郎																					
																													
		水道法性能基準適合品 型式：WS-12型		水道法性能基準適合品 型式：WS-12N型		水道法性能基準適合品 型式：WS-12C型		水道法性能基準適合品 型式：WS-12CN型																					
POINT		ダイヤフラム式桃太郎 ウォータハンマ緩和機構付																											
標準仕様	動作	通電開				通電閉																							
	適用流体	水・空気 注1.・不活性ガス 注2.・油（灯油・軽油程度） 注3.																											
	流体温度	5～60℃																											
	適用圧力	0～1.0MPa																											
	流体粘度	20cSt以下																											
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★																											
	保護構造	防塵・防滴（IP52相当）・屋内用（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.）																											
	端接続	JIS Rcねじ																											
	材質	本体 CAC 注3. ダイヤフラムウケ C3604 ダイヤフラム NBR																											
呼び径		通電開		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	水道法性能基準適合品	通電閉	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	水道法性能基準適合品																					
価格(円)	65	209,000		160×246 8.7	228,000	222,000	160×297 9.2	241,000																					
記事		■WS12-F屋外用TB-03型端子箱付				●雰囲気湿度85%を超える場合はWS-12Y、12CY型をご使用ください。 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形（IP03相当）となります。 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。																							
		<table><tr><th>製品記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr><tr><td>WS12-FT1</td><td>AC100V (50/60Hz)</td><td rowspan="2">8,200</td></tr><tr><td>WS12-FT2</td><td>AC200V (50/60Hz)</td></tr></table>				製品記号	仕様	加算額	WS12-FT1	AC100V (50/60Hz)	8,200	WS12-FT2	AC200V (50/60Hz)																
製品記号	仕様	加算額																											
WS12-FT1	AC100V (50/60Hz)	8,200																											
WS12-FT2	AC200V (50/60Hz)																												
		＊端子箱については168頁をご参照ください。																											
		■価格加算																											
		<table><tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr><tr><td>2-9</td><td>AC24V 50Hz</td><td rowspan="4">12,800</td></tr><tr><td>2-A</td><td>AC24V 60Hz</td></tr><tr><td>2-E</td><td>AC110V 50Hz</td></tr><tr><td>2-G</td><td>AC220V 50Hz</td></tr><tr><td>2-C</td><td>DC24V</td><td rowspan="2">23,700</td></tr><tr><td>2-D</td><td>DC100V</td></tr><tr><td>3-1</td><td>屋外用TB-03型端子箱付（WS12-Fは上記表による）</td><td>8,200</td></tr></table>				記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	12,800	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	23,700	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付（WS12-Fは上記表による）	8,200				
記号	仕様	加算額																											
2-9	AC24V 50Hz	12,800																											
2-A	AC24V 60Hz																												
2-E	AC110V 50Hz																												
2-G	AC220V 50Hz																												
2-C	DC24V	23,700																											
2-D	DC100V																												
3-1	屋外用TB-03型端子箱付（WS12-Fは上記表による）	8,200																											
		★他の特殊電圧はお問い合わせください。																											
		注1.オイルフリーコンプレッサー（ターボ形圧縮機や容積形圧縮機（ロータリー式無給油タイプ））によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります（オゾンクラックの発生）。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。 注2.可燃性ガスには使用できません。 注3.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注4.漏水遮断用途でご使用の場合は、MR-7CRN型(187頁)をご使用ください。																											