




8	製品記号		AT1A-F		AT1S-F	
	標準品		標準品		標準品	
 スチームトラップ (ラジエータトラップ)		100kPa HA-030準拠品  CAC製 ベローズ式 型式：AT-1A型	100kPa HA-030準拠品  CAC製 ベローズ式 型式：AT-1S型			
POINT		ラジエータトラップ、ベローズ式				
標準仕様	形式	サーモスタチック式(ベローズ式)				
	形状	アングル形		ストレート形		
	適用流体	蒸気				
	流体温度	120°C以下				
	適用圧力	10~100kPa				
	端接続	入口側：JIS Rねじ(ユニオン継手)×出口側：JIS Rcねじ				
材質	本体 CACニッケルクロムメッキ 弁体・弁座(C3604)、ベローズ(C5212)					
呼び径		アングル形		ストレート形		
価格(円)	15	19,500		20,900		
	20	25,300		27,500		
	25	36,900		40,600		
記事						

8	製品記号		AT4A-J		AT4S-J	
	標準品		標準品		標準品	
 スチームトラップ (ラジエータトラップ)		0.35MPa  CAC製 サーマワックス式 型式：AT-4A型	0.35MPa  CAC製 サーマワックス式 型式：AT-4S型			
POINT		ラジエータトラップ、サーモワックス式				
標準仕様	形式	サーモスタチック式(サーモワックス式)				
	形状	アングル形		ストレート形		
	適用流体	蒸気				
	流体温度	150°C以下				
	適用圧力	0.01~0.35MPa				
	端接続	入口側：JIS Rねじ(ユニオン継手)×出口側：JIS Rcねじ				
材質	本体 CAC 弁体・弁座 SUS					
呼び径		アングル形		ストレート形		
価格(円)	15	25,200		27,300		
	20	28,400		30,600		
	記事					

8 スチームトラップ(ラジエータトラップ)

蒸気