12 製品記号

真空用
電磁弁

製品記号	WS12V-F	WS12CV-F	WF12V-F	WF12CV-F
	受注品	受注品	受注品	受注品
	空気 通電開	通電閉 CAC製 桃太郎	空気 通電開	通電閉 CAC製 桃太郎
	型式：WS-12V型	型式：WS-12CV型	型式：WF-12V型	型式：WF-12CV型

POINT

真空領域3.4kPa・Aから使用可能

標準仕様	作動	通電開	通電閉	通電開	通電閉
	適用流体	空気 注1.			
	流体温度	5～60℃			
	適用圧力	3.4kPa・A～0.3MPa（入口側圧力≧出口側圧力）			
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz　AC110/220V 60Hz共用★			
	保護構造	防塵・防滴（IP52相当）・屋内用（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.）			
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ	
	材質 本体	CAC			
	材質 ダイヤフラムウケ	C3604			
	材質 ダイヤフラム	NBR			

呼び径		通電開	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	通電閉	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	通電開	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	通電閉	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)
価格（円）	65	214,000	160×246 9.5	229,000	160×297 10	288,000	212×251 16	368,000	212×302 16.4

記事

■価格加算

記号	仕様	加算額
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200

★他の特殊電圧はお問い合わせください。
＊端子箱については168頁をご参照ください。

注1.オイルフリーコンプレッサー（ターボ形圧縮機や容積形圧縮機（ロータリー式無給油タイプ））によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります（オゾンクラックの発生）。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。
注2.取付姿勢：水平配管にコイルを上にした正立取付。

※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形（IP03相当）となります。
※2.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。