


<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> 電磁弁 (ダイヤフラム式) </div>	WS12-F 標準品	WS12N-F 受注品	WS12C-F 標準品	WS12CN-F 受注品
		水道法性能基準適合品 型式：WS-12型	通電開 CAC製 桃太郎 	水道法性能基準適合品 型式：WS-12C型

POINT	ダイヤフラム式桃太郎 ウォータハンマ緩和機構付				
標準仕様	作 動	通電開		通電閉	
	適 用 流 体	水・空気注1.・不活性ガス注2.・油(灯油・軽油程度)注3.			
	流 体 温 度	5~60°C			
	適 用 圧 力	0~1.0MPa			
	流 体 粘 度	20cSt以下			
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★			
	保 護 構 造	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1)			
	端 接 続	JIS Rcねじ			
	材 質	本 体	CAC注3.		
		ダイヤフラムウケ	C3604		
ダイヤフラム		NBR			

呼び径		通電開	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量) (kg)	水道法性能基準適合品	通電閉	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量) (kg)	水道法性能基準適合品
価格 (円)	65	209,000	160×246 8.7	2 (19)	228,000	222,000	160×297 9.2	2 (20)	241,000

記 事	■WS12-F屋外用TB-03型端子箱付 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>WS12-FT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">8,200</td> </tr> <tr> <td>WS12-FT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </table> *端子箱については168頁をご参照ください。	製品記号	仕様	加算額	WS12-FT1	AC100V (50/60Hz)	8,200	WS12-FT2	AC200V (50/60Hz)	●雰囲気湿度85%を超える場合はWS-12Y、12CY型をご使用ください。 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。													
	製品記号	仕様	加算額																				
	WS12-FT1	AC100V (50/60Hz)	8,200																				
	WS12-FT2	AC200V (50/60Hz)																					
	■価格加算 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">12,800</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">23,700</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付 (WS12-Fは上記表による)</td> <td style="text-align: center;">8,200</td> </tr> </table> ★他の特殊電圧はお問い合わせください。	記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	12,800	2-A	AC24V 60Hz			2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	23,700	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WS12-Fは上記表による)	8,200
	記号	仕様	加算額																				
	2-9	AC24V 50Hz	12,800																				
	2-A	AC24V 60Hz																					
	2-E	AC110V 50Hz																					
	2-G	AC220V 50Hz																					
2-C	DC24V	23,700																					
2-D	DC100V																						
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WS12-Fは上記表による)	8,200																					
注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。 注2.可燃性ガスには使用できません。 注3.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注4.漏水遮断用途でご使用の場合は、MR-7CRN型(187頁)をご使用ください。																							

水
空気
ガス
油
電磁弁
12