

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> 電磁弁 (ダイヤフラム式) </div>	WS22-F 標準品	WS22N-F 受注品	WS22C-F 標準品	WS22CN-F 受注品
	1.0MPa 水道法性能基準適合品 型式：WS-22型	通電開 CAC製 桃太郎II 水道法性能基準適合品 型式：WS-22N型	1.0MPa 水道法性能基準適合品 型式：WS-22C型	通電閉 CAC製 桃太郎II 水道法性能基準適合品 型式：WS-22CN型

POINT	ダイヤフラム式桃太郎II RoHS対応 ウォータハンマ緩和機構付	
標準仕様	動作	通電開
	適用流体	通電閉
	流体温度	水・空気注1・不活性ガス注2・油(灯油・軽油程度)注3.
	適用圧力	5~60°C
	流体粘度	0~1.0MPa
	定格電圧	20cSt以下
	保護構造	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★
	保護構造	防塵・防沫(IP54相当)・屋内用(屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください※1)
	端接続	JIS Rcねじ
	材質	本体 CAC注3. ダイヤフラムウケ 呼び径10~25: SUS、呼び径32~50: CAC ダイヤフラム NBR

呼び径	通電開		水道法性能基準適合品	通電閉		水道法性能基準適合品
	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量)		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量)	
10	63×107	10 (12)	61,200	63×183	10 (16)	112,000
15	63×107	10 (13)	66,200	63×183	10 (18)	113,000
20	80×112	10 (14)	68,500	80×187	10 (19)	115,000
25	90×122	5 (11)	80,200	90×197	5 (13)	120,000
32	106×165	5 (16)	124,000	106×230	5 (19)	147,000
40	118×171	5 (21)	143,000	118×236	5 (22)	158,000
50	140×190	2 (13)	165,000	140×255	2 (14)	178,000

記事	■WS22-F屋外用TB-03型端子箱付 <table border="1"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>WS22-FT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2">8,200</td> </tr> <tr> <td>WS22-FT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </table> *端子箱については168頁をご参照ください。	製品記号	仕様	加算額	WS22-FT1	AC100V (50/60Hz)	8,200	WS22-FT2	AC200V (50/60Hz)	注6.漏水遮断用途でご使用の場合は、MR-7CRN型(187頁)をご使用ください。 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形(IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形(IP54相当)となります。 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。											
	製品記号	仕様	加算額																		
WS22-FT1	AC100V (50/60Hz)	8,200																			
WS22-FT2	AC200V (50/60Hz)																				
■価格加算 <table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4">12,800</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2">23,700</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付(WS22-Fは上記表による)</td> <td>8,200</td> </tr> </table> ★他の特殊電圧はお問い合わせください。	記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	12,800	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	23,700	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付(WS22-Fは上記表による)	8,200	※3.面間寸法は旧WS-12,12N, 12C,12CN型と同じです。
記号	仕様	加算額																			
2-9	AC24V 50Hz	12,800																			
2-A	AC24V 60Hz																				
2-E	AC110V 50Hz																				
2-G	AC220V 50Hz																				
2-C	DC24V	23,700																			
2-D	DC100V																				
3-1	屋外用TB-03型端子箱付(WS22-Fは上記表による)	8,200																			

共用電圧コイルの結線方法

コイルのリード線は4色に色分けしてありますので、使用電圧により下図のように結線してください。

AC100/110Vの場合

赤と黒、黄と白それぞれを接続し、電源と接続

AC200/220Vの場合

黒と黄を接続した上で絶縁し、残った赤と白を電源と接続