



8		製品記号		ATB5-G		ATB5F-G									
スチームトラップ		標準品		標準品		標準品									
		1.0MPa		FC製		1.0MPa		FC製							
		蒸気		バイパス③ストップ④トラップ		蒸気		バイパス③ストップ④トラップ							
				型式：ATB-5型				型式：ATB-5F型							
POINT		バイパス付スチームトラップ・サーモスタチック式													
標準仕様	形	式													
	適用	流体													
	流	体													
	体	温													
	度	184℃以下													
	適用	圧													
力	1.0MPa以下														
端	JIS Rcねじ				JIS 10K FFフランジ										
接															
続															
材	FC														
本															
質	弁体・弁座 (SUS)、コック (CAC)、サーモエレメント (SUS)														
要															
部															
背	一次側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)														
圧															
許															
容															
度															
呼び径		ねじ込形		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量kg)	フランジ形		寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)						
価 格 (円)	15	73,400		130×135	5 (17.5)	95,400		170×135	170×135						
	20	73,400		130×135	5 (17.5)	95,400		170×135	170×135						
	25	73,400		130×135	5 (17.5)	99,500		170×135	170×135						
	32					266,000		200×187	200×187						
	40					268,000		200×190	200×190						
	50					276,000		200×195	200×195						
注. 過熱蒸気には使用できません。															
■価格加算															
<table><tr><td>記号</td><td>仕様</td><td>加算額</td></tr><tr><td>4-3</td><td>切換レバー固定式</td><td>呼び径 15～25 3,500 呼び径 32～50 12,000</td></tr></table>										記号	仕様	加算額	4-3	切換レバー固定式	呼び径 15～25 3,500 呼び径 32～50 12,000
記号	仕様	加算額													
4-3	切換レバー固定式	呼び径 15～25 3,500 呼び径 32～50 12,000													
															
切換レバー固定式															
															
															
記事															