

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">8</div> <div style="font-size: 0.8em;">製品記号</div>	ATB5-G		ATB5F-G											
	標準品		標準品											
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">蒸気</div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">スチームトラップ</div>	1.0MPa 蒸気 バイパス③ストップ④トラップ FC製 三役		1.0MPa 蒸気 バイパス③ストップ④トラップ FC製 三役											
	 型式：ATB-5型		 型式：ATB-5F型											
POINT	バイパス付スチームトラップ・サーモスタチック式													
標準仕様	形式	サーモスタチック式 (サーモエレメント式)												
	適用流体	飽和蒸気 注.												
	流体温度	184℃以下												
	適用圧力	1.0MPa以下												
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ											
	材質	FC												
背圧許容度	弁体・弁座 (SUS)、コック (CAC)、サーモエレメント (SUS) 一次側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)													
価格 (円)	呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量kg)	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)								
	15	73,400	130×135 3.4	5 (17.5)	95,400	170×135 4.5								
		73,400	130×135 3.4	5 (17.5)	95,400	170×135 5								
		73,400	130×135 3.4	5 (17.5)	99,500	170×135 6								
	32				266,000	200×187 11								
	40				268,000	200×190 11								
	50				276,000	200×195 12								
記事	注. 過熱蒸気には使用できません。													
	■価格加算 <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">4-3</td> <td>切換レバー固定式 呼び径 15 ~ 25</td> <td>3,500</td> </tr> <tr> <td>切換レバー固定式 呼び径 32 ~ 50</td> <td>12,000</td> </tr> </table>		記号	仕様	加算額	4-3	切換レバー固定式 呼び径 15 ~ 25	3,500	切換レバー固定式 呼び径 32 ~ 50	12,000	 切換レバー固定式			
	記号	仕様	加算額											
	4-3	切換レバー固定式 呼び径 15 ~ 25	3,500											
切換レバー固定式 呼び径 32 ~ 50		12,000												
														