

12 製品記号

真空用
電磁弁

WS22V-F	WS22CV-F	WF22V-F	WF22CV-F	WS43V-F	WS43CV-F
受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品
空気 通電開	通電閉	通電開	通電閉	通電開	通電閉 CAC製
挑太郎 II				ストレーナ内蔵 (60メッシュ)	ストレーナ内蔵 (60メッシュ)
					
型式：WS-22V型	型式：WS-22CV型	型式：WF-22V型	型式：WF-22CV型	型式：WS-43V型	型式：WS-43CV型

POINT 真空領域3.4kPa・Aから使用可能 RoHS対応

標準仕様	動作	通電開	通電閉	通電開	通電閉	通電開	通電閉
	適用流体	空気 注1.					
	流体温度	5~60℃					
	適用圧力	3.4kPa・A~0.3MPa (入口側圧力≥出口側圧力)					
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★					
	保護構造	防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1)					
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ	
材質	本体	CAC					
	ダイヤフラムウケ	呼び径10~25：SUS、呼び径32~50：CAC					
	ダイヤフラム	NBR					

呼び径	通電開		通電閉		通電開		通電閉		通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)										
10	63×107	1.1	63×107	1.1								
15	63×107	1.1	63×183	1.5	112×113	2.6	112×189	3	95×113	1.5	95×189	1.9
20	80×112	1.2	80×187	1.6	118×118	3.2	118×193	3.6	110×121	1.8	110×196	2.2
25	90×122	1.7	90×197	2.1	140×127	5.1	140×202	5.5	125×131	2.6	125×206	3.1
32	106×165	2.8	106×230	3.2	150×170	6.9	150×235	7.4	150×176	4.3	150×241	4.7
40	118×171	3.7	118×236	4.1	160×176	8.2	160×241	8.7	175×184	5.9	175×249	6.3
50	140×190	5.5	140×255	5.9	190×194	10.9	190×259	11.5	205×201	8.8	205×266	9.2



■価格加算

記号	仕様	加算額
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200

★他の特殊電圧はお問い合わせください。
*端子箱については168頁をご参照ください。

注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。
注2.特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。
注3.取付姿勢：水平配管にコイルを上にした正立取付。
注4.呼び径65はWS-12V,12CV型、WF-12V,12CV型 (162頁) をご使用ください。

※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。
※2.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。

※4.面間寸法は旧WS-12V,12CV型、WF-12V,12CV型、WS-23V,23CV型と同じです。

空気
電磁弁
12