




12製品記号		WS22K-F1 WS22K-F2		WF22K-F		WS43K-F		VF14K-F					
噴水用 電磁弁		□内には定格電圧の記号が入ります。											
		標準品		受注品		受注品		受注品					
		1.0MPa CAC製 桃太郎Ⅱ		1.0MPa CAC製 桃太郎Ⅱ		1.0MPa CAC製 桃太郎Ⅱ ストレーナ内蔵		1.0MPa CAC製					
													
													
型式：WS-22K型		型式：WF-22K型		型式：WS-43K型		型式：VF-14K型							
POINT		水中対応 適用水深1.5m ダイヤフラム式 RoHS対応 (VF-14K型除く)											
標準仕様	動作	通電開★ ¹											
	適用流体	水・空気・不活性ガス 注.											
	流体温度	5～60℃											
	適用圧力	0～1.0MPa						0.03～1.0MPa					
	定格電圧	①：AC100 50/60Hz AC110V 60Hz ★ ² ②：AC200 50/60Hz AC220V 60Hz		AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz 又はAC200V 50/60Hz AC220V 60Hz ★ ²									
	保護構造	水中形											
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ					
	材質	本体 (CAC★ ³)、要部 (呼び径10～25：SUS、呼び径32～50：CAC)						本体 (CAC)					
価格 (円)	網目	NBR											
	呼び径	ねじ込形		フランジ形		ストレーナ内蔵		フランジ形					
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)					
	10	99,700											
	15	104,000	63×127 1.7	186,000	112×133 3.2	108,000	95×133 2						
	20	107,000	63×127 1.7	187,000	118×138 3.6	112,000	110×141 2.5						
	25	118,000	80×132 1.7	197,000	140×147 5.4	126,000	125×151 3.5						
	32	160,000	90×142 2.1	224,000	150×181 7	171,000	150×187 5						
	40	178,000	106×176 3	231,000	160×187 8.3	197,000	175×195 6.7						
	50	204,000	118×182 3.9	243,000	190×205 12.2	228,000	205×212 10.5						
65		140×201 5.7				515,000	270×247 23.2						
80						531,000	270×252 23.2						
100						663,000	290×274 31.2						
記事	■価格加算												
	記号		仕様		加算額								
	2-Y		AC24V 50/60Hz		13,300								
	★ ¹ 通電閉形も製作しています。 ★ ² DC用も製作しています。詳細はお問い合わせください。 ★ ³ 本体SCS製のWS-25K型、WF-25K型も製作しています。 ★ ⁴ 網目は40、80、100メッシュ内張りも製作しています。 ●ケーブル長さは20mまで製作しています。 ※1.リード線：ケーブル2m付。												
注.可燃性ガスには使用できません。													
※2.面間寸法は旧WS-12K型、WF-12K型、WS-23K型、VF-12K型と同じです。													