

12製品記号	WS25-D	WS25N-D	WS25C-D	WS25CN-D
	標準品	受注品	受注品	受注品
	1.0MPa 水 空気 ガス 油  水道法性能基準適合品 型式：WS-25型	通電開 SCS製 桃太郎II  水道法性能基準適合品 型式：WS-25N型	1.0MPa 水 空気 ガス 油  水道法性能基準適合品 型式：WS-25C型	通電閉 SCS製 桃太郎II  水道法性能基準適合品 型式：WS-25CN型

POINT		ステンレス桃太郎II RoHS対応 ウォータハンマ緩和機構付	
標準仕様	動作	通電開	通電閉
	適用流体	水・空気注1・不活性ガス注2・油（灯油・軽油程度）注3.	
	流体温度	5～60℃	
	適用圧力	0～1.0MPa	
	流体粘度	20cSt以下	
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★	
	保護構造	防塵・防沫（IP54相当）・屋内用（屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください※1）	
	端接続	JIS Rcねじ	
	材質	本体 SCS注3.	
		ダイヤフラムウケ SUS	
		ダイヤフラム NBR	


呼び径		通電開	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	水道法性能基準適合品	通電閉	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	水道法性能基準適合品
価格 (円)	10	62,000	63×116	10 (13)		139,000	63×186	10 (20)	
	15	66,600	63×116	10 (13)	70,700	139,000	63×186	10 (20)	143,000
	20	69,700	80×121	10 (17)	73,800	149,000	80×191	10 (22)	153,000
	25	82,100	90×130	5 (12)	86,200	152,000	90×200	5 (15)	155,000
	32	125,000	106×172	5 (20)	129,000	209,000	106×233	5 (22)	213,000
	40	149,000	118×178	5 (24)	153,000	234,000	118×239	5 (27)	237,000
	50	177,000	140×197	2 (14)	180,000	299,000	140×258	2 (15)	302,000

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	12,800
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	23,700
2-D	DC100V	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200

★他の特殊電圧はお問い合わせください。
＊端子箱については168頁をご参照ください。

※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形（IP03相当）、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形（IP54相当）となります。
※2.定水位弁パイロット用電磁弁は88頁をご参照ください。
※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。



※4.面間寸法は旧WS-15,15C型と同じです。

注1.オイルフリーコンプレッサー（ターボ形圧縮機や容積形圧縮機（ロータリー式無給油タイプ））によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合は、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります（オゾンクラックの発生）。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。
注2.可燃性ガスには使用できません。
注3.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
注4.特殊電圧の場合は、コイル形状、仕様が異なります。
注5.純水に使用する場合は、お問い合わせください。
注6.漏水遮断用途でご使用の場合は、MR-7CRN型（187頁）をご使用ください。