

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 電磁弁 </div>	WS38-F 標準品	WS38N-F 受注品	WS40N-F 標準品
	0.75MPa バルブコントローラ 注1. 型式：WS-38型	CAC製 水道法性能基準適合品 型式：WS-38N型	1.0MPa 通電開 CAC製 水道法性能基準適合品 型式：WS-40N型

POINT	バルブコントローラ (タイマー) 付、電池式	手動機構付
--------------	-------------------------------	--------------

標準仕様	作動	バルブコントローラからの信号により弁開又は弁閉	通電開
	適用流体	水・水道水	
	流体温度	5~60℃ (管端コア使用の場合5~40℃)	
	適用圧力	0.05~0.75MPa	0.03~1.0MPa
	定格電圧	DC6V (バルブコントローラ電源より供給) 注1.	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用
	弁前後の最小差圧	—	
	保護構造	防噴流形・屋内外用 (IP-55相当)	防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。注3.)
	端接続	JIS Rcねじ★	

価格 (円)	呼び径	コントローラ付	水道法性能基準適合品	ねじ込形
	15	149,000	157,000	83,900
	20	149,000	158,000	84,900
	25	153,000	160,000	97,900
	32	188,000	204,000	
	40	207,000	221,000	
	50	230,000	244,000	

★管端コア内蔵品も製作しています。
 ●バルブコントローラ無も製作しています。(ただし、動作にはパルス電圧切換のコントローラ又は制御盤が必要です。詳細についてはお問い合わせください。)
 ●レインセンサー付属 (簡易検知型) も製作しています。(降雨時に雨を感知して散水を止めます。)

注1.バルブコントローラの電池は9Vアルカリ乾電池 (「6LF22」又は「6LR61J」) をご使用ください。(別売品)
 注2.9Vアルカリ乾電池は、1年以内に必ず交換してください。

■価格加算

記号	仕様	加算額
1-F	管端コア	呼び径15 900 " 20 1,200 " 25 1,300 " 32 1,500 " 40 1,700 " 50 2,200
	5-4	レインセンサー 24,200

■価格加算

記号	仕様	加算額
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200

*ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。
 *端子箱については168頁をご参照ください。