


12

製品記号



電磁弁

WVE02-B	WVE02-L	WVE02CN-B
受注品	受注品	受注品
1.0MPa FC製 	ウォーターリングバルブ 通電開 FCD製	1.0MPa ナイロンコーティング ウォーターリングバルブ 通電開 
		
	型式：WVE-02型	水道法性能基準適合品 型式：WVE-02CN型

POINT		大容量の送水・散水設備、冷却・水処理設備																											
標準仕様	動作	通電開																											
	適用流体	水・温水 注.																											
	流体温度	5～60℃																											
	適用圧力	0.03～1.0MPa☆																											
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★																											
	保護構造	防塵・防沫（IP54相当）・屋内用（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※2.）																											
	端接続	JIS 10K RFフランジ☆																											
	材質	本体	FC（内面水道用液状エポキシ樹脂塗装）		FCD（内面水道用液状エポキシ樹脂塗装）		FC（内外面ナイロン11コーティング）																						
		要部	CAC、SUS																										
		ダイヤフラム・ディスク	NBR																										
呼び径		本体FC		本体FCD		本体FC ナイロンコーティング																							
価格 (円)	80	674,000		別途お見積り 致します。	342×396		1,272,000																						
	100	776,000			388×442		1,355,000																						
	125	864,000			432×511		1,480,000																						
	150	1,153,000			492×581		1,824,000																						
	200	1,669,000			592×722		2,474,000																						
		●水道法性能基準適合品のWVE-02PN型（本体内外面エポキシ樹脂粉末塗装）、WVE-02N型（本体内面水道用液状エポキシ樹脂塗装）も製作しています。				※1.コーティング塗膜は、本体・フタ内外面共ナイロン11（白色）0.3mm以上。																							
		■価格加算																											
		<table><tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr><tr><td>2-9</td><td>AC24V 50Hz</td><td rowspan="4">12,800</td></tr><tr><td>2-A</td><td>AC24V 60Hz</td></tr><tr><td>2-E</td><td>AC110V 50Hz</td></tr><tr><td>2-G</td><td>AC220V 50Hz</td></tr><tr><td>2-C</td><td>DC24V</td><td rowspan="2">23,700</td></tr><tr><td>2-D</td><td>DC100V</td></tr><tr><td>3-1</td><td>屋外用TB-03型端子箱付</td><td>8,200</td></tr></table>								記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	12,800	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	23,700	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200
記号	仕様	加算額																											
2-9	AC24V 50Hz	12,800																											
2-A	AC24V 60Hz																												
2-E	AC110V 50Hz																												
2-G	AC220V 50Hz																												
2-C	DC24V	23,700																											
2-D	DC100V																												
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	8,200																											
		★他の特殊電圧はお問い合わせください。 ＊端子箱については168頁をご参照ください。																											
		☆水道用仕切弁フランジも製作しています。（一次側適用圧力0.03～0.75MPa） ※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形（IP03相当）となります。 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。 注.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のWVE-02N型、WVE-02PN型、WVE-02CN型をご使用ください。																											
記事		