8 ドレンセパレータ エアートラップ

製品記号	BA5-M	AK21-G
	標準品	標準品
	蒸気：2.0MPa　FCD製 空気：0.98MPa 蒸気 空気	0.98MPa　FC製 空気
	 型式：BA-5型	 型式：AK-21型
POINT	安定した熱量を供給（省エネ対策品）	エアートラップ、メカニカル式
標準仕様 形式	バッフル式	メカニカル式（下向バケット式）
適用流体	蒸気・空気	空気
流体温度	220°C以下	5～100°C
適用圧力	蒸気：2.0MPa以下、空気：0.98MPa以下	0.01～0.98MPa
端接続	JIS Rcねじ	JIS Rcねじ
ドレン排出口	呼び径25以下：JIS Rc¾ 呼び径32・40：JIS Rc1 呼び径50：JIS Rc1¼	――
材質	本体・フタ・バッフル（FCD）	本体（FC）、弁体・弁座（SUS）、バケット（SUS）

呼び径	ドレンセパレーター	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	エアートラップ	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	梱包数（質量kg）
価格（円） 15	35,500	130×196	8	37,500	130×141	3	6（19）
20	35,500	130×196	8	40,900	148×162	4.7	4（18）
25	48,900	155×256	12	47,300	184×179	6.2	4（25）
32	94,500	186×360	27				
40	94,500	186×360	27				
50	146,000	218×464	46				

記事

●専用の保温ジャケットも製作しています。お問い合わせください。
※その他蒸気関連製品
パイロット式減圧弁：1.0MPa以下（RP-6型 8頁）
：2.0MPa以下（RP-9型 11頁）
直動式減圧弁：1.6MPa以下（RD-40型 12頁）
スチームトラップ：1.0MPa以下（AK-1H型 105頁）
2.0MPa以下（AK-20型 105頁）
エアートラップ：0.98MPa以下（AK-21型）



注.本製品は、内部にドレン流入をスムーズにするよう、通常時バケットの上下動による空気排出（5L/min程度）がありますので、ご注意ください。