





8	製品記号	AT6-N		AT6-D		AT6F-N		AT6F-D		
	標準品	標準品		標準品		標準品		標準品		
スチームトラップ	1.0MPa	SS製	SUS製		1.0MPa	SS製	SUS製			
			型式：AT-6型				型式：AT-6F型			
POINT	サーモスタチック式、ねじ込形				サーモスタチック式、フランジ形					
標準仕様	形式	サーモスタチック式 (サーモエレメント式)								
	適用流体	飽和蒸気 注.								
	流体温度	184℃以下								
	適用圧力	1.0MPa以下								
	端接続	JIS Rcねじ				JIS 10K FFフランジ		JIS 10K RFフランジ		
	材質	SS		SUS		SS		SUS		
背圧許容度	弁体・弁座 (SUS)、サーモエレメント (SUS) 一次側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)									
呼び径	本体 SS	梱包質量 (kg)	本体 SUS	本体 SS	寸法L (mm)	梱包質量 (kg)	本体 SUS			
価格(円)	15	38,200	1.2	56,900	50,900	175	2.8	101,000		
	20	39,100	1.2	59,300	54,000	195	3.2	108,000		
	25	40,200	1.2	61,700	57,300	215	4.0	118,000		
記事	注. 過熱蒸気には使用できません。									

8	製品記号	AT6FB-N				
	標準品	標準品				
スチームトラップ (寒冷地用)	1.0MPa	SS製				
		型式：AT-6FB型				
POINT	一次側に圧力式不凍結弁付					
標準仕様	形式	サーモスタチック式 (サーモエレメント式)				
	適用流体	飽和蒸気 注.				
	流体温度	184℃以下				
	適用圧力	0.07~1.0MPa				
	端接続	JIS 10K FFフランジ★ (不凍結弁排出側JIS Rc½ねじ)				
	材質	本体 (SS★) / 弁体・弁座・サーモエレメント (SUS)				
背圧許容度	一次側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)					
不凍結弁、弁開圧力	0.02±0.005MPa					
不凍結弁、弁閉圧力	0.03±0.005MPa					
呼び径	本体 SS	寸法L×G (mm)	梱包質量 (kg)			
価格(円)	15	62,500	175×62.5	3.2		
	20	65,600	195×62.5	3.6		
	25	68,600	215×62.5	4.4		
記事	★SUS製 (製品記号：AT6FB-D (JIS 10K RFフランジ)) も製作しています。 注. 過熱蒸気には使用できません。					
						

8	製品記号	BH1-N		BH1-D			
	標準品	標準品		標準品			
消音器 (スチームトラップ用)	1.6MPa	SS製		SUS製			
		型式：BH-1型					
POINT	ドレン排出音の低減に						
標準仕様	用途	スチームトラップ出口側専用					
	適用流体	ドレン (復水)					
	適用圧力	1.6MPa以下					
	端接続	JIS Rねじ、及びJIS Rcねじ (流れ方向の指定はありません)					
	材質	SS		SUS			
	消音材	SUS					
呼び径	本体 SS	寸法L×B (mm)	梱包質量 (kg)	本体 SUS			
価格(円)	15	28,400	133×平35	0.43	46,900		
	20	30,600	133×平35	0.43	50,200		
	25	32,700	133×平41	0.61	53,800		
記事							

8 スチームトラップ、消音器

蒸気