



<div style="text-align: center;"> 14 </div> <p style="text-align: center;">製品記号</p>	BM7S-F1 BM7S-F2	BM1S-D
	□内には定格電圧の記号が入ります。	
	標準品	受注品

<p>1.0MPa</p> <p>液体 空気 気体</p>  <p style="text-align: right;">型式：BM-7S型</p>	<p>1.0MPa</p> <p>液体 空気 気体</p>  <p style="text-align: right;">型式：BM-1S型</p>
---	---

POINT	ボール式電動弁 オンオフ制御用		
標準仕様	形式	ボール式二方口	
	作動	オンオフ	
	適用流体	液体・空気・気体	
	流体温度	-10~100℃ (凍結不可)★	
	適用圧力	0~1.0MPa	
	適用周囲温度	-10~50℃	
	定格電圧	① : AC100/110V 50/60Hz ② : AC200/220V 50/60Hz	AC100/110V 50/60Hz又はAC200/220V 50/60Hz
	保護構造	防雨形 (キャブタイヤケーブル使用) 注.	
	端接続	JIS Rcねじ	
	材質	C3771	SUS
弁開閉時間	呼び径10~25 : 約3秒、呼び径32~50 : 約6秒	呼び径10~25 : 約2秒、呼び径32~50 : 約4秒	
その他	手動機構、開閉信号接点付 (有電圧)		

呼び径	フルボア		本体SUS レジューストボア	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
10	50×248	3.5	45×234	3.3
15	65×256	3.7	55×239	3.4
20	75×266	3.9	61×245	3.5
25	85×276	4.1	75×255	3.8
32	100×316	6.5	78×295	5.9
40	109×332	7.4	82×301	6.2
50	132×348	8.9	100×316	7.2

記事	注.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。	
	<p>★水道法性能基準適合品のBM-7SN型 (呼び径15~50) も製作しています。</p> 	

液体
空気
気体
電動弁
14