



14製品記号		BM7S-F1 BM7S-F2		BM1S-D	
ボール式 電動弁		□内には定格電圧の記号が入ります。			
		標準品		受注品	
		1.0MPa 液体 空気 気体  型式：BM-7S型		1.0MPa 液体 空気 気体  型式：BM-1S型	
POINT		ボール式電動弁 オンオフ制御用			
標準仕様	形 式	ボール式二方口			
	作 動	オンオフ			
	適 用 流 体	液体・空気・気体			
	流 体 温 度	-10～100℃（凍結不可）★			
	適 用 圧 力	0～1.0MPa			
	適用周囲温度	-10～50℃			
	定 格 電 圧	1：AC100/110V 50/60Hz 2：AC200/220V 50/60Hz		AC100/110V 50/60Hz又はAC200/220V 50/60Hz	
	保 護 構 造	防雨形（キャブタイヤケーブル使用）注.			
	端 接 続	JIS Rcねじ			
	材 本 体	C3771		SUS	
質 要 部	C3604ニッケルクロムメッキ		SUS		
弁 開 閉 時 間	呼び径10～25：約3秒、呼び径32～50：約6秒		呼び径10～25：約2秒、呼び径32～50：約4秒		
そ の 他	手動機構、開閉信号接点付（有電圧）				
呼び径		フルボア		本体SUS レジューストボア	
価 格 (円)	10	158,000	50×248 3.5	163,000	45×234 3.3
	15	162,000	65×256 3.7	166,000	55×239 3.4
	20	170,000	75×266 3.9	178,000	61×245 3.5
	25	178,000	85×276 4.1	191,000	75×255 3.8
	32	211,000	100×316 6.5	234,000	78×295 5.9
	40	236,000	109×332 7.4	250,000	82×301 6.2
	50	255,000	132×348 8.9	277,000	100×316 7.2
注.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。					
記 事		★水道法性能基準適合品のBM-7SN型（呼び径15～50）も製作しています。			
					

液体

空気

気体

電動弁

14