




14 製品記号  ボール式電動弁	BM12S-J 標準品 1.0MPa CAC製  型式：BM-12S型	BM16S-J 標準品 1.0MPa CAC製  型式：BM-16S型	BM13S-J 標準品 1.0MPa CAC製  型式：BM-13S型	BM14S-D 受注品 1.0MPa SCS製  呼び径15~25 呼び径32~50 型式：BM-14S型
	水 油 空気 気体 液体			

POINT **1.0MPa 小型ボール式電動弁**

標準仕様	形式	標準ネック	ロングネック	標準ネック	
	動作	オンオフ			
	適用流体	水・油 注1・空気・気体・液体			
	流体温度	-10~80°C (凍結不可) ★ ¹ ★ ²			
	適用圧力	0~1.0MPa			
	適用周囲温度	-10~50°C			
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 50/60Hz共用★ ³			
	保護構造	防塵、防雨形 (IP-53相当) 注2.			
	端接続	JIS Rcねじ			
	材質	本体 CAC 注1. 要部 SUS			SCS 注1.
弁開閉時間	呼び径10~25 : 4.6/3.8秒 (50/60Hz)、呼び径32~50 : 10/8.5秒 (50/60Hz)				
その他	手動機構、呼び径10~25 : 開閉信号接点付 (有電圧) ★ ⁴				

呼び径	標準ネック形		標準ネック形		ロングネック形		標準ネック形	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
10	62,600	62×123 1.3						
15	64,300	62×123 1.3			68,600	62×154 1.3	72,300	62×123 1.2
20	77,900	72×130 1.4			81,800	72×159 1.4	85,400	72×130 1.3
25	81,700	81×138 1.6			87,100	81×168 1.6	90,700	81×138 1.5
32			117,000	90×159 3			別途お見積り致します。	90×157 2.5
40			143,000	101×168 3.4				100×166 2.8
50			160,000	127×180 4.4				125×178 3.5

★³他の特殊電圧はお問い合わせください。
 ●水道法性能基準適合品のBM-12SN (呼び径15~25) ,16SN,13SN,14SN型も製作しています。
 ●スペースヒータ付も製作しています。(駆動部の結露などによる発錆予防) なお、呼び径25以下は丸形から角形のモータへ変更となります。
 ★⁴開閉信号接点付 (BM-16S、BM-14S型：呼び径32~50) はお問い合わせください。
 ●リレー内蔵型も製作しています。
 注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。
 注2.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。

記事	★ ¹ 流体温度0~95°C (水道法性能基準適合品) のエコキュート用給湯停止弁BM-16SHN型も製作しています。(99頁参照) 	★ ² 流体温度0~95°C (水道法性能基準適合品) のエコキュート用給湯停止弁BM-13SHN型も製作しています。(99頁参照) 	
----	--	---	---